

螺纹连接 1.5级精度标准型 捷成仪表批发DK-LZ金属管浮子流量计

产品名称	螺纹连接 1.5级精度标准型 捷成仪表批发DK-LZ金属管浮子流量计
公司名称	山东捷成仪表自动化技术有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	测量范围:水(20C)2.5-3000001/h 环境温度:液晶型-30C-+85C 供电电源:24VDC;220VAC;
公司地址	淄博市张店区世纪商务中心
联系电话	0533-8133899 15689071551

产品详情

金属管浮子流表选用可变性总面积式测试原理生产制造科学研究，适用**测量液态，汽体。全金属构件，有标示型、电远传型、耐腐蚀型、高压型、筒夹型、隔爆型。具备 0-10mA，4-20mA的要求模拟量信号输出当场标示。累计，数据通讯，当场改动**测量主要参数，不同类型的供电模式作用，含有磁性过滤器等特殊规格型号种类。广泛用于，原油、化工厂、生产发电、制药业、食品类、污水处理等。繁杂，恶劣的环境标准，及各类物质要求的流量计量环节中。

金属管浮子流量计浮球在测定管内，伴随着流量转变，将浮球向上移动，在某一部位浮球所受到的水的浮力与浮球作用力达到平衡。这时浮球与填料（或锥管）之间的商品流通环隙总面积保持一定。环隙总面积与浮球的上升相对高度正相关，即浮球在测定管内上涨的部位意味着流量的大小，转变浮球位置由内部结构磁石传送到外部指示仪，使指示仪准确地标示这时平台流量值。这就导致指示仪外壳不与**测量管接触，因而，即便组装行程开关或智能变送器，仪表盘适合于持续高温，高压工作环境下。