

GDS系统 可燃气体报警系统 立柜式安装 声光报警 捷成供应商

产品名称	GDS系统 可燃气体报警系统 立柜式安装 声光报警 捷成供应商
公司名称	山东捷成仪表自动化技术有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	信号传输:4~20mA信号 工作湿度: 93%RH 连接线缆: 3 × 1.5mm ² 国标线
公司地址	淄博市张店区世纪商务中心
联系电话	0533-8133899 15689071551

产品详情

安装方法：柜式

工作标准电压：主电：AC220V ± 15%,50Hz ± 1%

备电：3.7VDC/2200mAH

功能损耗： 10W?

操作温度：-0 ~ 40

工作中环境湿度： 93%RH

容积：1

数据传输：4~20mA信息

联接电缆线： 3 × 1.5mm²国标线

报案方法：声、光报案

声音报警：分故障预警，浓度值报案两种不同响声。

光报警：根据LED显现出系统性能（报案、常见故障）、开关电源情况（主电常见故障、备电常见故障、电池充电常见故障）。

导出：2组继电器输出（容积：5A/250VAC或5A/30VDC）在其中连动1默认常维持有源开关量信号，连动

2默认单脉冲有源开关量信号

上台通信接口：RS485总线通讯插口（选装，适用Modbus/RTU协议书）