

32寸高亮屏2000亮度1920*1080户外高亮液晶屏户外广告机电子站牌

产品名称	32寸高亮屏2000亮度1920*1080户外高亮液晶屏户外广告机电子站牌
公司名称	卓越控股（深圳）集团有限公司
价格	885.00/片
规格参数	品牌:卓越显示 型号:3201 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区商住区41栋301-C
联系电话	0755-23303270 18188649758

产品详情

32寸高亮屏2000亮度1920*1080户外高亮液晶屏户外广告机电子站牌

户外高亮液晶屏作为一种新型的户外广告载体，广泛运用于城市的道路、广场、购物中心、地铁站、车站等公共场所，是智慧城市和智慧公园建设的重要组成部分。卓越控股（深圳）集团有限公司推出的32寸高亮屏2000亮度1920*1080户外高亮液晶屏户外广告机电子站牌，采用国际**的高亮显示技术，亮度高达2000cd/m²，即便在强烈的阳光照射下也能呈现清晰、鲜明的图像和文字信息，具有良好的耐久性和稳定性，在恶劣的气候条件下也能正常运行。

该产品采用全铝合金材料制作，整体设计简约大方，

可以播放音频和视频文件。同时，该产品还具有多种联网方式，支持4G、WIFI、有线等多种联网方式，可实现远程上传及设备管理，满足不同用户的需求。

对于智能城市建设来说，户外高亮液晶屏作为重要的信息发布终端，不仅可以实现即时发布城市交通信息、天气预报、公众安全提示等功能，还可以完成智能垃圾箱、道闸屏、智能售货机、灯杆屏等智能化设备的联动控制，为市民和游客提供更为便捷、高效、智能的城市公共服务。

问答

1.户外高亮液晶屏的亮度和对比度如何评估

答 户外高亮液晶屏的亮度指的是在特定背景光照条件下显示器的*大亮度值，一般以 cd/m^2 为单位进行评估。而对比度是指显示器*亮和*暗区域之间的比值，通常使用1来表示。高亮度和高对比度都是保证户外液晶屏清晰度和可视度的重要因素。

2.户外高亮液晶屏的抗风能力如何评估

答 户外高亮液晶屏的抗风能力主要与其机身结构和材料有关，一般采用全铝合金材料制作，并经过专业的风压测试和结构加强设计，能够承受6级台风的强风袭击，具有较强的抗风能力。

3.户外高亮液晶屏的安装方式和维护保养有哪些注意事项

答 户外高亮液晶屏安装时一般采用固定螺栓或者吊装架等方式进行，应当保证固定结构的牢固性和稳定性，避免因风力和其他外力导致设备脱落或者损坏。在维护保养方面，应该定期清洗设备表面和散热孔，保证良好的散热效果，防止因为过热损坏设备。同时，还需要定期检查设备电源、线路、屏幕等部件是否正常运作，并根据需要进行更换和修理。