

长沙市定制马路上的围栏，黑色胶网 塑料围栏网 格养殖网

产品名称	长沙市定制马路上的围栏，黑色胶网 塑料围栏网 格养殖网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

护栏网护栏网多少钱一米，多一份价格对你总有好处

网格图规格：80mm X 160mm 90*170mm

立杆规格：48 mm X 1.2--2.5mm

钢丝网规格：21.8m X 3m

构造柱三道

构造：用高韧性冷拔钢与镀锌铁丝电焊焊接后经过液压机成形，用连接配件与无缝钢管支撑固定不动。

特性：强度大，钢度好，外形美观，视线开阔，安装简便，觉得光亮，轻轻松松。

商品优势：

适宜的钣金折弯，成就了此类商品特有的美观大方实际效果，并且表面采用多种多样色调的热浸锌解决，如，翠绿色，鲜红色，立杆与钢丝网不一样颜色搭配技巧更加是让人赏心悦目，并且此类商品大多采用带汽车底盘立杆，组装仅需做好膨胀螺丝，十分的便捷。

- 1、有关车间隔离栅在路面工程结束后尽快实施;施工单位需在开工前拟订详尽的施工组织方案送监理师浏览。应依据赞同的施工组织方案,按工程图纸标准及实践活动地貌、土地类型的情况开展施工测量,定下立杆轴线,开展撤场和清桩树杆便于按流程的倾斜度和线性工程建筑车间隔离栅。
- 2、有关车间隔离栅立杆的布设应分段进行,先埋两端的立杆,随后吊线铺设核心立杆。从横向看,立杆的中心线需在一条直线上,不可展现参差不齐的情况;从极度看,柱顶应平稳,不可展现高低不平的情况。
- 3、当车间隔离栅中如果有断掉处或者在道路交叉口时,可视性要求适当调节立杆间距。越过江河时,当河两岸宽不超过6M时,应按照工程图纸所显示或者用带刺铁丝网相互连接;当河两岸宽敞于6M时,车间隔离栅应进行终止关掉连接设置。
- 4、当工程图纸要求把立杆、支撑点或锚头埋进混凝土基座里时,项目承包人应设临时拉索或支撑点,以把立杆固定在适当方向,直至混凝土硬化终止。混泥土养生7D期内,不可在立杆、钢缆和支撑上设置或绷紧一切材料和构件。所有立杆都应按照工程图纸要求及线型竖直铺设。
- 5、在使用车间隔离栅时应产品执行标准和规格符合规定,应按照工程图纸规则的方式从立杆顶端开始坚固安装在立杆的挂勾上;也将钢丝网安装于构造内,结构和立杆联接应坚固。所有的钢丝网及细铁丝都应拉紧且不变型,其组装相对高度必须符合工程图纸规定。车间隔离栅安装好,立杆基本都应开展夯实解决。
- 6、若是在高压输电线越过组装铁路线车间隔离栅的地方,车间隔离栅应按照电力企业的规则接好接地线。