

真石漆挤塑保温装饰一体板

产品名称	真石漆挤塑保温装饰一体板
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	精工士:奥中建材 尺寸:1220*2440 河北大城:支持定制
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

真石漆保温装饰板

真石漆保温装饰板又称保温装饰一体化成品板，根据厂家各自依例称：DSH改性酚醛保温装饰板、XRY节能装饰板、VRD复合隔热装饰板、BN保温装饰板、MT外墙外保温板等，是在工厂预制成型的具有外墙保温功能的板材。保温装饰板由保温材料与装饰材料复合而成，用于贴挂在建筑外墙面，具有保温和装饰功能。

保温装饰一体板系统特点：

1、保温隔热、隔声阻燃、耐水防潮

一体板有着的保温隔热性能，导热性低而稳定，不受温度、湿度的变化而影响，同时有着阻挡水浸、湿气渗透等特点，又能避免材料内部因冷凝而积水，因融冻而涨裂之特长。经国家机构检测XPS挤塑板防火等级达到B2级以上，面板屋脊纤维板为*不燃材料，用其构成的墙体耐火极限远远高于国家标准。 ,价格|报价

2、轻质高强、施工快优,价格|报价

外墙保温装饰一体板，板材重量仅为4~9kg/m。远远轻于同面积下的其他幕墙板材，其抗冲击性：无龟裂，剥离、贯穿(CNS 13778)。不仅减轻建筑物的负担，也显著减少了安全隐患。采用粘接与锚固相结合的方式，杜绝饰面层与内衬板或保温层剥离的隐患，*的提高了生产的安全性，简化施工工序，安装快速，大大缩短了施工工期，也同时大幅度消减了质量隐患、安全隐患。

3、装饰优美、稳定耐久,价格|报价

一体板采用工厂标准化生产，源自现代化流水线的成品板，消除了外在环境及人工因素对外墙装饰的不良影响。装饰面采用氟碳漆、水性金属漆等，色彩丰富，效果稳定*。从而解决过去施工中所遇到的墙面开裂、漆膜变色、墙面易脏等问题。用粘接与锚固相结合的方式，保证产品安装的安全性和装饰效果的稳定性、一体板的装饰效果饰任何手工作业的装饰系统*的，*特点，就足以全面取代传统铝板、铝塑板、石材和涂料等。

4、高档装饰，****

全部板材工厂无尘车间机械化生产，工厂预制，性能稳定，耐候性好。无需现场喷涂，直接上墙。