

常年供应西门子 V20系列6SL3210-5BB13-7BV1 工业变频器

产品名称	常年供应西门子 V20系列6SL3210-5BB13-7BV1 工业变频器
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	350.00/个
规格参数	西门子:6SL3210-5BB13-7BV1 V20系列:变频器 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

基本参数

产品

(BDZL)SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.37 kW 有 60 秒 150 % 过载 集成过滤器 C1 I/O 接口：4 DI，2 DO，2 AI，1 AA 现场总线：USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放尺寸：尺寸AA 68x142x108（宽x

产品型号

6SL3210-5BB13-7BV1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

变频器

额定电压

200-240V

适配电机功率

0.37kW

滤波器

滤波器C1

电源相数

1AC

输入相数

1

输出相数

3

尺寸

F5AA

防护等级

IP20

数字输入

2

数字输出

1

宽度

68mm

高度

142mm

深度

107.8mm

V20用户默认参数

用户默认参数组允许用户在变频器中存储一组不同于出厂默认设置的自定义默认参数。通过参数复位可应用这些默认设置。通过另一种工厂复位模式可清除用户默认设置并将变频器复位至出厂默认参数设置。

创建用户默认参数设置

1. 根据需要对变频器进行参数设置。
2. 设 $P0971 = 21$ ，当前变频器状态即保存为用户默认设置。

更改用户默认参数设置

1. 设 $P0010 = 30$ 且 $P0970 = 1$ 将变频器恢复到默认状态。此时，如已存储用户默认设置则变频器处于用户默认状态，否则处于出厂默认状态。
2. 根据需要对变频器进行参数设置。
3. 设 $P0971 = 21$ ，当前变频器状态即保存为用户默认设置。
4. 设 $P0010 = 30$ 且 $P0970 = 21$ 在已经设置了用户默认参数的情况下将变频器恢复到出厂默认状态。