氮化硼涂料BN5

| 产品名称 | 氮化硼涂料BN5 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 深圳市迪赛特冶金材料有限公司 |
| 价格 | 290.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安22区日亮科技园 |
| 联系电话 | 86-075527882341 13728843963 |

产品详情

产品名称:DCT-BN5 Hardcote

产品价格:290元/公斤

产品详细:

产品性能:

DCT-BN5 Hardcote浓缩的水基涂料,灰黑色,坚固耐磨型。性质如Teflon不润湿的涂层,使被涂表面与熔融的有色金属及其熔渣不反应、不附着。该涂料特别适用于需要有高耐磨性而其它BN涂料不起作用的场合。因此特别适合拉模铸造,永久模铸造,砂型铸造,熔模铸造等。浸液管、流槽、模具、浇勺、撇渣器、熔渣装卸车、漏斗、升液管、铸嘴等,都可用此涂料。

使用方法:

- 1 ,清洁被保护材料的表面;
- 2 ,用海绵(或毛刷、喷枪)将稀释好的BN涂料涂于材料表面。稀释倍数:料:水=1:1~2,客户可根据 经验调整;
- 3 , 涂完后在300 左右温度下烘烤 , 待涂层干燥后即可使用 ;
- 4 ,对无法接近的局部涂层(如细管内壁)可将被涂部件浸入稀释好的BN涂料中,取出后待多余的涂料自 然流出,干燥后使用(此法仅适用于金属件)。

注意:涂层要均匀,不要使BN在表面聚集,即不要涂得太厚。

产品优点:

高温稳定性好,并且不粘铝。

既可以涂在热的表面也可以涂在冷的表面,涂层干燥后可以用干燥的软布或纸进行处理、修平和抛光。

特殊配方,水性基质,使用方便。

为环保涂料,无毒,无污染。

包装及储存:

4kg/桶,16kg/纸箱。

密闭储存在阴凉的仓库内。环境温度不低于10。

保质期:12个月以上