

# 屏蔽自粘铜箔胶带

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 屏蔽自粘铜箔胶带                |
| 公司名称 | 深圳市聚亿鑫新材料有限公司           |
| 价格   | .00/普通                  |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街第三工业区          |
| 联系电话 | 15920022271 15813857570 |

## 产品详情

产品介绍 就是在铜箔的表面（单面或双面）涂上热感应性亚克力胶或导电胶。

胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）产品属性 胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）使用方法该胶带对电磁射线干扰有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途

主要特点 1.测试条件为常温25℃，相对湿度65%以下采用美国ASTM-D1000所检测之。

2.货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长；3.产品主要用于消除电磁干扰EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。4.分为双面导电和单面导电 注意

事项常温25℃，相对湿度65%以下，保持室内干燥通风；放于儿童不能接触到的地方。其他说明产品主要用于消除电磁干扰EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器

制造商。 交易说明具体注意事项可参考可咨询本公司在线客服；

与本公司合作时的具体事项请细看合作合同。