

铝合金外墙变形缝 卡锁变形缝装置

产品名称	铝合金外墙变形缝 卡锁变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

卡锁型外墙变形缝设备EL由一块随意移动L型核心板来达到伸缩式，核心板一侧固定于房屋建筑底座面，另一侧卡紧在铝合金型材底座中间，在房屋建筑产生伸缩式变型时可以保证其水准情况，铝合金型材底座规格型号有10mm*40mm和10mm*50mm可以选用，核心后盖板薄厚依据缝接总宽正比例提升，常见尺寸有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。

在整体布局中，为了减少构造不规律，收拢，和抗弯刚度，基础沉降对构造的变型毁坏有危害危害，可以设置建筑变形缝，包含环境温度变形缝、变形缝和防震缝三种，将房屋分为多个单独的一部分。

变形缝 设定位置：变形缝由基本之上设定.设定间隔与房顶和楼层板种类相关，*大间距一般为50~75m。变形缝宽度一般为20~30mm。 变形缝 设定位置：平面图样子繁杂的建筑物拐角处；建筑物高度或承载力差异很大处；结构特征或基础类型不一样处；路基土壤层有基础沉降处；不一样期限内建造的房子各联接位置。设定规定：其间距与路基情况和建筑密度相关，一般为20~30mm，在软弱地基上五层之上建筑其缝宽尽可能提升。变形缝处主体结构的基础务必彻底断掉。

变形缝由路基标准确定，其总宽应当合乎防震缝的*小宽度的需求。 防震缝 设定规定：防震缝宽度和建筑的叠加层数及结构特征相关.防震缝应该有一定宽度，不然在地震发生时邻近一部分会相互之间撞击而影响.变形缝的间隔要符合规定，总宽不低于防震缝宽度。

内外墙变形缝是

内墙变形缝和外墙变形缝通称。

建筑变形缝分成三大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，建筑伸缩缝。墙面变形缝分成内外墙和墙体，其两人之间的不同之处便是外墙变形缝必须配置橡胶止水带。内墙变形缝不用橡胶止水带。（一个组装完整的建筑变形缝除开建筑变形缝自身原材料，还包含橡胶止水带，组火带）