

我司供应西门子 V90系列1FL6044-2AF21-1AA1 1.0KW 伺服电机

产品名称	我司供应西门子 V90系列1FL6044-2AF21-1AA1 1.0KW 伺服电机
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	1150.00/个
规格参数	西门子:1FL6044-2AF21-1AA1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

基本参数

产品

SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230 V 三相交流 PN=1 kW ; NN=3000 U/min M0=3.18 Nm ; MN=3.18 Nm
轴高度 40 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 带滑键 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈
与变频器兼容 SINAMICS V90

产品型号

1FL6044-2AF21-1AA1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

低惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

3000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

带键轴

扭矩 / *大值

9.54 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

40

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

1.00 kW

输出的机械功率 [hp]

1.36 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

6.30 A

消耗电流 / *大值

18.90 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

0.51 N.m/A

热量级

B (130 ° C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

3.40 kg

净重 / 带制动器的电机

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / *小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / *大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值 / 备注

*大 RH (30 ° C 时无凝露)

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

电缆输出口

G120用户默认参数

G120中的用户默认参数的设置与V20的略有不同，G120中可以存储*多3组的用户默认参数，可以按照需要存储和恢复。

创建用户默认参数设置

1. 根据需要对变频器进行参数设置。
2. 设 $P971 = 10, 11$ 或 12 ，当前的变频器状态就会保存到对应的参数中。也就是说，G120可以保存三组用户设置的参数。

更改用户默认参数设置

1. 设 $P10 = 30$ 且 $P970 = 10, 11$ 或 12 就可以再次装载之前通过 $P970=10, 11$ 或 12 保存的用户设置。
2. 设 $P10=30, P970=1$ ，将变频器参数复位为工厂默认状态。