

# PZ73W-10P DN100 手动插板阀

产品名称	PZ73W-10P DN100 手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10P DN100 手动插板阀、PZ73X、H-10P DN250手动对夹式刀型闸阀又叫手动插板阀或手动闸板阀,适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道,可作为介质切断和节流使用,该刀型闸阀适合水平安装,亦倾斜安装。

PZ73W-10P DN100 手动插板阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

PZ73W-10P DN100 手动插板阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73W-10P DN100 手动插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质		
1.0	1.6	1.6	152.4			

PZ73W-10P DN100 手动插板阀主要零部件材质

阀体	阀盖	阀杆	密封面	碳钢、不锈钢		
不锈钢	碳钢	碳钢	灰铸铁			

PZ73W-10P DN100 手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	LD	1D	2HN-MD0W(Kg)	50		
					65		
					80		
					100		

125		
200		
250		
300		
350		
400		
450		

600		
700		
800		
900		
1000		
1200		
1.6	50	

85		
100		
125		
150		
200		
250		
300		

350		
450		
500		
600		
700		
800		
900		