

污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀

产品名称	污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀适合在污泥处理中使用。污泥处理行业需要用到的刀闸阀很多，考虑到污泥的特点，我公司生产的刀闸阀阀体底部平滑，没有任何凹槽，确保污泥杂质不会堆积。闸板底部为弧形，阀门开启后，为全流通流道。填料前沿设置金属刮刀清理阀板上的附着物，改善阀门的性能，保护填料。手动污泥刀闸阀，污泥池进口刀型闸阀压盖处密封采用膨胀填料密封，当阀门填料出现泄漏时，无需拆解阀门可在线进行添加膨胀材料的方法来修复填料密封。污泥用刀闸阀的密封采用侧面密封结构，通过镶嵌于阀体内，且与阀体表面保持平滑一致的密封条在阀板三边侧面实现双向密封。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

污水刀型闸阀、沥青刀型闸阀、进口沉淀池刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
1.6	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
	1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700
	1200	254	1450	1380	1325	3450	32-M36	800
	50	43	160	125	99	330	4-M16	180
	65	46	185	145	120	360	4-M16	180

80	46	200	160	135	390	8-M16	220
100	52	220	180	155	440	8-M16	220
125	56	250	210	185	510	8-M16	230
150	56	285	240	210	600	8-M20	280
200	60	340	295	265	700	12-M20	360
250	68	405	355	310	840	12-M22	360
300	78	460	410	375	960	12-M22	400
350	78	520	470	435	1110	16-M22	400
400	102	580	525	485	1250	16-M27	400
450	114	640	585	545	1380	20-M27	530
500	127	715	650	609	1530	20-M30	530
600	154	840	770	720	1800	20-M36	600
700	165	910	840	788	2150	24-M36	600
800	190	1025	950	898	2420	24-M36	680
900	203	1125	1050	998	2680	28-M36	680