

USAOK蓄电池UD40-12 12V40AH阀控式储能系列

产品名称	USAOK蓄电池UD40-12 12V40AH阀控式储能系列
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:USAOK蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

USAOK蓄电池UD40-12 12V40AH阀控式储能系列

USAOK蓄电池UD40-12 12V40AH阀控式储能系列

蓄电池特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

蓄电池安全注意事项 1.

电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。） 2.

不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造成人身伤害。） 3.

电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所，可能造成爆炸、火灾危险。） 4.

转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。（如不进行绝缘处理，短路后会导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。） 5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。（蓄电池内部含有硫酸，若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。） 6.

如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。 7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池。如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖（ABS树脂）出现裂痕、漏液。 8. 请定期更换蓄电池，不要超期使用。

国内UPS电源市场需求及趋势，一些以往占市场比重不大的行业如制造业、交通业、能源业等对UPS电源的需求呈现出了快速增长的势头，特别是制造业中，中小企业的大规模崛起，更是成为了带动UPS不间断电源市场增长的新动力源泉。国内UPS电源市场总容量 根据相关统计和我们的分析，2006年国内信息设备用UPS电源市场总销售额26.1亿元人民币，2007年总销售额预计达到27.4亿元人民币。工业动力UPS电源系统设备中大功率UPS年市场需求也达近30亿元人民币。我国UPS电源年市场需求总容量应该在50~60亿元人民币，市场需求巨大。国内中大功率UPS电源市场容量 中大功率UPS是不间断电源行业中的高端产品，根据赛迪顾问统计,2006年中国中大功率UPS电源市场销售额为22.1亿元人民币,同比增长7.3%。协会认为，如果加上工业动力设备用的大功率UPS电源需求，USAOK蓄电池UD40-12 12V40AH阀控式储能系列市场销售额应有相当比例的上升。在电信、金融等行业采购规模与以前相比出现了稳步增长期间。