

广西贺州 电子道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西贺州 电子道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西贺州 电子道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西贺州 电子道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

1.电子道闸的分类 电子道闸按照其控制方式可以分为光电控制、机械控制、微电脑控制等，其中微电脑控制道闸最为常见，操作方便、速度快、运行稳定，减少了机械道闸的繁琐维护，提高了安全性。

断开电源，打开箱机，松開箱盖螺丝，取下箱盖。

使用六角扳手调节每根拉簧螺丝。（见图3）使闸杆在落杆运行时达到效果。若起杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，使闸杆在落杆运行时达到效果。）

7、防撞机构：因意外导致车辆撞击电动挡车器栏杆时，防撞机构使栏杆旋转90°，从而可以避免或减轻对电动挡车器和车辆的损坏。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

A 卡扣主要用于费用计费等场景，而电子道闸通过电路信号来实现开关控制，提高了开启和关闭的效率

和精度。此外，电子道闸还支持远程开启、自动识别等功能，更为灵活便捷。

电子道闸的安装有哪些注意事项

线圈埋设首先要用切路机在路面上切出槽来。在四个角上进行45度倒角，防止尖角破坏线圈电缆。切槽宽度一般为4到8毫米，深度30到50毫米。同时还要为线圈引线切一条通到路边的槽。但要注意：切槽内必须清洁无水或其它液体渗入。

确置易显眼处，闸杆面朝外（路口），道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。

4、电机为低速免维护电机。电机可以被制动于任意位置而不会造成损坏。在两个终端极限位置时，该电机功率自动减退至约20W，既可节省能耗，又可避免冷凝及腐蚀，即使在寒冷的冬季也可正常运转；