长沙市树叶伪装网,,荒山绿化网，围栏

产品名称	长沙市树叶伪装网,,荒山绿化网，围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

装修网片/异型网片/钢筋焊接网/护栏网片/电焊网片/

工地护栏网选用基本和异形钢材所制作，如:矩形钢，镀锌方钢或压型板。首要产品类别有: 波形防护栏、锌钢围栏、市政护栏、铁艺护栏等。工地护栏网其它的材料有：玛钢类（球墨铸件）、不锈钢板、塑钢型材、PVC等。

比较常见的工地护栏网规定：工地护栏网设定距调节池边沿不可以低于50cm，外露路面层高120cm，立杆间距为150-300cm，规定立柱打进深层不得少于50cm，在立柱上安装两条横杠，横纵向相接处选用钢管扣件联接固定不动，横杠中采用红白色反光油漆粉刷，护栏在架设完成后布局安全性安全网并挂设“ 调节池风险禁止入内 ”安全警示标识。工地护栏网用以阻拦风险地域安全性临界值，调节池安全防护网栏一片尺寸有1.2*1.8米，1.2*2米等，可利用的丝在2.5-4mm，施工工地工地护栏网，一般来说是3mm，网眼有方形也是有棱形，规格是50*50mm，70*70mm，外框是20*30，30*30，40*40mm的方管。

表面处理技术：自动式静电喷涂（即静电喷塑）或喷涂。户外用护栏的表层处理常用原材料为防水性能的原材料，制作而成的防撞柱造型美观，且容易锈蚀。工地护栏网的立杆根据膨胀螺丝和地面固定不动。一般安装在如运输通道两边，生产线设备附近，工程建筑墙脚，大门的两边及卸货平台边缘、院墙、道路两边、驾校学车见习道路等，合理减少输送设备往来账户穿行时产生出现意外碰撞导致的机器、设施设备毁坏。

工地护栏网其它的材料有：玛钢类（球墨铸件）、不锈钢板、塑钢型材、PVC等。铁刺线围栏网防盗刺线院墙防盗系统铁网