

艾瑞斯蓄电池 FM系列规格参数说明

产品名称	艾瑞斯蓄电池 FM系列规格参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾瑞斯蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

艾瑞斯蓄电池 FM系列规格参数说明

艾瑞斯蓄电池 FM系列规格参数说明

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

产品特征

1. 容量范围（C10）：5Ah—200Ah；
2. 设计寿命长：设计寿命达15年（25℃）；
3. 自放

电小： 1%/月（25℃）；4. 高密封反应效率： 99%；5. 均匀一致的浮充电压： $\pm 50\text{mV}$ 。6
. 结构紧凑，比能量高；7. 大电流放电性能好；8. 广泛的工作温度范围： $-15\sim 45^\circ\text{C}$ 。