

间接法氧化锌质量标准

产品名称	间接法氧化锌质量标准
公司名称	河北景县兄弟化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县工业区
联系电话	86-03186969893 13081800908

产品详情

间接法氧化锌又叫99.7%间接法氧化锌，原材料是经过冶炼得到的金属锌锭或锌渣。锌在石墨坩埚内于1000 ° C的高温下转换为锌蒸汽，随后被鼓入的空气氧化生成氧化锌，并在冷却管后收集得氧化锌颗粒。间接法生产的氧化锌颗粒直径在0.1-10微米左右，纯度在99.5%-99.7%之间。按总产量计算，间接法是生产氧化锌最主要的方法。锌锭或锌渣的重金属含量直接影响产物的重金属杂质含量，重金属含量低的产品。

间接法氧化锌质量指标：

外观 (Appearance) ： 白色六角晶系结晶或粉末

含量 (Purity) ： 99.7%

物化性质(Physical Properties)

金属物 (以Zn计) %：无；氧化铅 (以Pb计) ： 0.037%；锰的氧化物 (以Mn计) ： 0.0001%；氧化铜 (以Cu计) ： 0.0001%；灼烧减量： 0.2%、水溶物： 0.10%；水分： 0.3%；筛余物 (320目筛) ： 0.10%

间接法氧化锌用途：橡胶，橡塑、涂料、火柴、化纤、油漆，陶瓷、玻璃，医药、食品、饲料，造纸、

催化剂、磷化液，化妆品，精细化工、橡胶发泡，精炼石油、高能蓄电池、天然气脱硫，硅酸盐制品，氧化锌避雷器、金属表面处，电子磁性材料

<http://www.xinyangfen.com>