

## OTB欧特保蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH型号/参数

产品名称	OTB欧特保蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH型号/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:OTB欧特保蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

OTB欧特保蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH型号/参数

OTB欧特保蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH型号/参数

电池型号

额定电压 (V)

额定容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

参考重量 ( kg )

NP-XA1217CH

12

17

181

77

167

2.6

NP-XA1224CH

12

24

165

125

177

6.8

NP-XA1238CH

12

38

197

165

176

10

NP-XA1250CH

12

50

230

138

211

13

NP-XA1265CH

12

65

350

166

175

17

NP-XA12100CH

12

80

330

173

233

21

NP-XA12120CH

12

100

408

174

235

27

NP-XA12150CH

12

150

484

171

241

40

NP-XA12200CH

12

200

522

240

240

60

欧特保蓄电池型号表格：

免维护无须补液； 内阻小，大电流放电性能好； 适应温度广（ - 35 - 45 ）； 自放电小； 使用寿命长（8 - 10年）； 荷电出厂，使用方便； 安全防爆； 独特配方，深放电恢复性能好； 无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

欧特保电池特点；

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

在后备电源领域，凭借优异的性能和日益提升的性价比，锂电池已经如预期般迅速攻城略地，实现着对传统铅酸市场的全面替代。若对铅酸市场渗透率达25%，将拉动碳酸锂需求近5万吨，超过消费电子整体需求。家庭光伏储能亦值得关注。凭借补贴支持，德国家庭光伏发电市场走在全球前列;5月以来德国又开始补贴家庭储能装置，有望拉动储能市场快速提升;若其他国家相继效仿德国模式，家庭光伏储能有望

实现快速增长。从中期看，我们对锂需求增长报以乐观预期(预计复合增速将超过20%);据已有规划产能扩产、新增产能投放计划，中期内新增供给可基本满足需求增长，同时基于锂资源的特殊性，行业天然形成的寡头垄断格局有望延续，并将维持人为偏紧状态。需求快速增长引发新资源开发(低品位锂精矿、盐湖、云母矿)，行业边际成本将抬升，有望推动锂价稳步上涨。锂价自2011年中期开始上涨，而基于对储能、电动车等领域的乐观预期，我们坚持认为，锂产业正呈现出一方面需求加速增长、而同时供应有序释放的积极局面，目前依然只是步入长期景气周期初期。OTB欧特保蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH型号/参数投资标的:中期建议关注天齐锂业;长期建议关注西藏矿业。