

伞齿轮陶瓷刀型闸阀

产品名称	伞齿轮陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ573TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷刀型闸阀，耐磨陶瓷刀闸阀产品概述：

伞齿轮陶瓷刀型闸阀它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

伞齿轮陶瓷刀型闸阀主要性能规范

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式：手动、气动和电动等。

伞齿轮陶瓷刀型闸阀性能规范：

公称压力(mpa)

壳体试验(mpa)

密封试验(mpa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

400

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

伞齿轮陶瓷刀型闸阀零件材料：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

伞齿轮陶瓷刀型闸阀连接尺寸：

mpa

dn

l

d1

d2

h

n-m

mpa

dn

l

d1

d2

h

n-m

0.6mpa

50

48

90

110

300

4-m12

1.0mpa

50

48

100

125

300

4-m16

65

48

110

130

310

4-m12

65

48

120

145

310

4-m16

80

51

125

150

330

4-m16

80

51

135

160

330

4-m16

100

51

145

170

380

4-m16

100

51

155

180

380

8-m16

125

57

175

200

440

8-m16

125

57

185

210

440

8-m16

150

57

200

225

500

8-m16

150

57

210

240

500

8-m20

200

70

255

280

580

8-m16

200

70

265

295

580

8-m20

250

70

310

335

670

12-m16

250

70

320

350

670

12-m20

300

76

362

395

820

12-m20

300

76

368

400

820

12-m20

350

76

412

445

900

12-m20

350

76

428

460

900

16-m20

400

89

462

495

1020

16-m20

400

89

482

515

1020

16-m22

450

89

518

550

1150

16-m20

450

89

532

565

1150

20-m22

500

114

568

600

1250

16-m20

500

114

585

620

1250

20-m22

600

114

670

705

1500

20-m22

600

114

685

725

1500

20-m27