

# 南京赛莱默水泵机芯总成22SV06F075T

产品名称	南京赛莱默水泵机芯总成22SV06F075T
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:46SV2G075T, 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

南京赛莱默不锈钢立式多级泵33SV9/1AG220T是一款高效、多功能的泵。该泵采用不锈钢制造，耐腐蚀性能强，防止污水、化学药品等原料污染的风险。同时，该泵搭载\*\*的立式结构设计，能够充分减少摩擦并\*\*泵的效率，因此能以更低的能耗提供更高的水\*\*。此外，33SV9/1AG220T还具备智能控制系统，使得用户能够轻松、快捷地控制泵的运行状态，充分满足各种工业、商业和家庭需求。综上所述，南京赛莱默不锈钢立式多级泵33SV9/1AG220T是一个具有极高性价比的泵产品，是用户在低成本获取高品质水\*\*的佳选择。

33SV2/1AG040T, 33SV2G055T, 33SV3/2AG055T, 33SV3G075T,

33SV4/2AG075T, 33SV4/1AG110T, 33SV4G110T, 33SV5/2AG110T, 33SV5/1AG110T,

33SV5G150T, 33SV6/2AG150T, 33SV6/1AG150T, 33SV6G150T, 33SV7/2AG150T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV12/2AG300T,

33SV12/1AG300T, 33SVG300T, 33SV13/2AG300T, 33SV13/1AG300T, 46SV1/1AG030T,

46SV1G040T, 46SV2/2AG055T, 46SV2G075T, 46SV3/2AG110T, 46SV3G110T,

33SV8G220T, 33SV3/1AG075T,

lowara22-X机械密封, lowara12-X机械密封, lowara28-X机械密封, lowara水泵机械密封工厂原装现货,

SV泵为非自吸立式多级离心泵，与标准电机连接。电机为风冷鼠笼式全封闭。

旋转方向：从上至下看，顺时针方向（在泵的电机接头盒联轴器上已用箭头表示）

可靠性高、技术\*\*的多用途泵，能够满足用户的多种需求。型号设计多样化，可提供额定\*\*为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（Tecnopolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的使用寿命更长（17500 小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的使用寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

\*\*：160 m/h

扬程：265m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,37 kW到55 kW

工作压力：40 bar

液体泵送温度：1.3.5.10.15.22SV从-30 °C到120 °C

125SV标准型为：-30 °C到120 °C

防护等级：IP55

绝缘等级：F级