

PA66 四川东丽 CM3004 VO 阻燃尼龙双6

产品名称	PA66 四川东丽 CM3004 VO 阻燃尼龙双6
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	日本东丽:高流动性 CM3004:阻燃 四川:原包
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

PA66 四川东丽 CM3004 VO 阻燃尼龙双6

东丽CM3004系列

PA66简介又称尼龙66；nylon 66，缩写 NY66。

I 化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n-$

外观 白包或带黄色颗粒状

密度 (g/cm³) 1.10-1.14

拉伸强度 (MPa) 60.0-80.0

洛氏硬度118

冲击强度 (kJ/m²) 60-100

静弯曲强度(MPa) 100-120

马丁耐热() 50-60

弯曲弹性模量 (MPa) 2000 ~ 3000

体积电阻率 (cm) 1.83×10^{15}

介电常数 1.63

PA66半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 1.15g/cm^3 。熔点 252°C 。脆化温度 -30°C 。热分解温度大于 350°C 。连续耐热 $80-120^\circ\text{C}$ ，平衡吸水率 2.5% 。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。

PA66产品分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

优良的品质！**的技术！满意的服务！

本司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！