

进口PA66 德国巴斯夫 A3EG3 (加玻纤15%)

产品名称	进口PA66 德国巴斯夫 A3EG3 (加玻纤15%)
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:玻纤增强 A3EG3:高强度 德国:连接器
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

进口PA66 德国巴斯夫 A3EG3 (加玻纤15%)

PA66塑胶原料

德国巴斯夫A3EG3

PA66加玻纤15%

PA66简介又称尼龙66；nylon 66，缩写 NY66。

I 化学式：[-NH (CH₂)₆ - NHCO(CH₂)₄CO]_n -

外观 白包或带黄色颗粒状

密度 (g/cm³) 1.10-1.14

拉伸强度 (MPa) 60.0-80.0

洛氏硬度118

冲击强度 (kJ/m²) 60-100

静弯曲强度(MPa) 100-120

马丁耐热() 50-60

弯曲弹性模量 (MPa) 2000 ~ 3000

体积电阻率 (Ω·cm) 1.83×10^{15}

介电常数 1.63

PA66半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。

公司有自主研发团队及改性工厂。可以根据客户要求提供原料配色及改性.改性包括；

玻纤增强.耐寒-40度.增韧.抗紫外线.耐老化.耐刮花3H。品种齐全.价格合理.实力雄厚,

可以满足您不同原料需求，减低生产成本，增加效益，成为您信奈的合作伙伴。

公司销售产品[质量三包][价格实惠][原厂原包]

可提供物性表、欧盟环保检测报告SGS、物资安全表MSDS、UL黄卡、食品检测报告FDA、

出厂检测报告COC等,欢迎各大厂商来电洽谈