

# 国产规格澳标H型钢200UB22.3钢的牌号

产品名称	国产规格澳标H型钢200UB22.3钢的牌号
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

1、澳标H型钢200UB22.3冷轧钢卷经退火后必须进行精整，包括切头、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧产品广泛应用于汽车制造、家电产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。钢板捆包后的每包重量为3~5吨。平整分卷重一般为3~1吨/卷。钢卷内径61mm。大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同以分冷加工和热加工两种。钢材的主要加工方法有：轧制：将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙(各种形状)，因受轧辊的压缩使材料截面减小，长度增加的压力加工方法，这是生产钢材最常用的生产方式，主要用来生产型材、板材、管材。

2、200UB22.3澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

米

150UB 14.0

150\*75\*5\*7

14

150UB 18.0

155\*75\*6\*9.5

18

150UC 23.4

152.4\*152\*6.1\*6.8

23

150UC 30.0

157.6\*153\*6.6\*9.4

30

150UC 37.2

161.8\*154\*8.1\*11.5

37

200UB 18.2

198\*99\*4.5\*11

18

200UB 22.3

201.6\*133\*5\*7

22

200UB 25.4

203.2\*133\*5.8\*7.8

25

200UB 29.8

207\*134\*6.3\*9.6

29

200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢热轧H型钢与焊接H型钢的区别H型钢有热轧成型及焊接组合成型两种生产方式。由于普通低合金钢强度高，综合性能好，用它制造的、装备，具有轻便、速度快、性能好的特点，已在国防建设中，发挥了很大的作用。冶金矿产：赤铁矿全浮选流程。选用脂肪酸类阴离子捕收剂，碳酸钠作矿浆调整剂(矿浆pH值为9.1)，浮选赤铁石英岩类型矿石中的赤铁矿，处理了矿浆黏度大，精矿脱水难等问题。选用二段浓缩作业，下降了金属丢失；强磁—浮选流程。首要特色是通过强磁选将矿石中的单体石英和易泥化的绿泥石等脉石矿藏在粗磨条件下排出，成为合格精矿，然后为进一步细磨和浮选发明有利条件；焙烧—磁选流程。选用竖炉对75~2mm赤铁矿石，以焦炉和高炉混合煤气加热与复原，生成人造磁铁矿石，再进行磁选取得铁精矿产品。