

# 梯式桥架厂家 梓扬宗久 红河桥架

产品名称	梯式桥架厂家 梓扬宗久 红河桥架
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

## 产品详情

桥架安装：1.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。2.桥架安装应横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。3.地处理：镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线，把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓镀锌弹簧垫圈，桥架之间利用不小于4mm的软铜线进行跨接，槽式桥架批发厂家，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

桥架的施工安装要点：1.针对桥架施工的通病，梯式桥架厂，充分考虑全厂桥架安装要求，质量技术人员及时编制《电缆桥架施工工艺及控制措施》，把影响电缆桥架工艺质量的客观因素提前进行消除。2.在桥架设计这一块，设计院提供的图纸设计比较简单，安装尺寸及材料不齐全，施工处应主动安排人员结合现场实际情况进行图纸会审，对图纸进行局部修改，从成本和工艺两方面优化施工方案。

关于电缆桥架安装时应注意的几点说明：外观检查：电缆桥架进入施工现场，红河桥架，应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀，无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮，梯式桥架厂家，无气泡、水泡桥架本身应平整，无扭曲变形，内壁应光滑、刺桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

梯式桥架厂家-梓扬宗久-

红河桥架由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司是云南昆明,输电设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在梓扬宗久领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创梓扬宗久更加美好的未来。