

梓扬宗久 槽式桥架厂家 瑞丽桥架

产品名称	梓扬宗久 槽式桥架厂家 瑞丽桥架
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

产品详情

电缆桥架安装要求：(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，槽式桥架厂家，其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更。

桥架的敷设方法和注意事项：1.施上准备结束后，根据施上进度安排及电缆电线到货情况，并结合现场施上的实I示隋况，组织安排详细的电缆及接线计划。2.首先应进行电缆敷设，瑞丽桥架，依据施上计划，组织安排电缆桥架的运输及存放。运输过程中需有人员负责指挥。3.电缆轴在吊起及装车时不得超载，木质电缆轴吊运时，需要在电缆轴心穿一根强度足够载荷整轴电缆重量的钢管或钢棒，然后钢丝绳套牢钢管两端且钢丝距钢管两端的距离大于300mm。

电缆桥架交叉时须注意的细节：电缆桥架和一般的工艺管道进行交叉的时候，净距离不得小于300mm，如果是和有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方进行交叉的时候，净距离就应该控制在不得小于500mm，进行交叉的时候，桥架批发厂家，交叉时需要使用防腐蚀盖板将桥架保护好。电缆桥架具备的优势还是蛮多的，例如重量轻、成本低、造型特别、安装较方便、的散热性能和透气性能。一般情况下适用于直径较大电缆的敷设，特别是针对高、低压动力电缆和敷设。电缆桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理：过变形缝的桥架应断开底板，并在变形缝的两端加以固定。

梓扬宗久(图)-槽式桥架厂家-瑞丽桥架由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司是一家从事“桥架,母线槽,穿线管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“梓扬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使梓扬宗久在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！