

LED红光食人鱼模组

产品名称	LED红光食人鱼模组
公司名称	深圳达能光电科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇沙头工业区
联系电话	0755-25606923 13715075616

产品详情

led模组的应用 主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以LED照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。 led模组参数：1 颜色：按颜色种类可以分为单色、七彩、全彩单点控制三种。 2 电压：目前12V的低压模组是比较普遍的。在连接电源和控制系统的时候一定要检查电压值的正确性，才能通电，否则就会损坏LED模组。 3 工作温度：就是说LED正常工作的温度。通常情况在-20 ~ +60 之间 4 发光角度：一般以厂家提供的LED的发光角度为LED模组的角度。 5 亮度：我们通常在LED模组中所说的亮度通常是发光强度和流明度 6 防水等级：如果要户外用LED模组的话这个参数就很重要了，通常情况在全露天的情况最好防水等级要达到IP65 7 尺寸：就是通常所说的长宽高等尺寸。 8 单条连接的最大长度：就是在一条串联LED模组中，所连接的LED模组的个数。 9 功率：基本上LED模组的功率 = 单个LED的功率 × LED的个数 led模组分类：按颜色种类可以分为单色、七彩、全彩单点控制三种，按单颗LED的功率又可以分为小功率（0.3W以下）、中功率（0.3-0.5W）、大功率（1W及以上）三种，按密封性又可以分为防水和不防水两种。