

25口电话配线架(CAT3三类RJ11语音配线架)

产品名称	25口电话配线架(CAT3三类RJ11语音配线架)
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

25口电话配线架(CAT3三类RJ11语音配线架)

「PTTP普天泰平综合布线系统&楼宇综合布线|cat3,cat4,cat5,cat5e,cat6,cat6a,cat7和cat8综合布线系统,(utp非屏蔽/ftp铝箔屏蔽/stp屏蔽/sftp双屏蔽屏蔽,非屏蔽双绞线/网线,屏蔽,非屏蔽配线架/数据配线架,utp非屏蔽/ftp铝箔屏蔽/stp屏蔽/sftp双屏蔽屏蔽,非屏蔽网络模块/信息模块)」绿色综合布线厂家,综合布线品牌,综合布线生产基地|欢迎来到我们网络产品系列产品页面,我们是专业的网络产品系列厂家,在这里您可以找到高质量和价格优惠的网络产品系列,同时我们也为您提供网络产品系列的oem服务。我们的产品在欧洲,美洲,澳洲,中东和非洲,甚至大部分国家都有成熟的市场。欢迎您询价。综合布线产品模块配线架面板理线架测线仪跳线打线工具生产基地,综合布线是一种模块化的,灵活性较高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备,数据设备,交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。

综合布线建筑布线方式

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来，同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质、相关连接硬件(如机柜、配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随需求的变化而平稳升级。

综合布线标准

综合布线系统的国外标准主要有：

ISO/IEC 11801：2010信息技术-用户基础设施结构化布线

ISO/IEC 14763：2012信息技术-用户基础设施结构化布线的安装和操作

ISO/IEC 14763-3：2014信息技术-用户基础设施结构化布线的安装和操作-光纤测试

ANSI/EIA/TIA -569 商业大楼通信通路与空间标准

ANSI/EIA/TIA -568-C 商业大楼通信布线标准

ANSI/EIA/TIA -606-B 商业大楼通信基础设施管理标准

综合布线系统的国内标准有：

GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范

GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

JGJ/T 454-2019 智能建筑工程质量检测标准

系统主要特点

综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性，是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、**性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

兼容性：综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无

关,可以适用于多种应用系统。过去,为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时,往往是采用不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料,而连接这些不同配线的插头、插座及端子板也各不相同,彼此互不相容。一旦需要改变终端机或电话机位置时,就必须敷设新的线缆,以及安装新的插座和接头。

综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计,采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这种布线比传统布线大为简化,可节约大量的物资、时间和空间。

在使用时,用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)插入这个信息插座,然后在管理间和设备间的交接设备上做相应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统中了。

开放性:对于传统的布线方式,只要用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输媒体。如果更换另一设备,那么原来的布线就要全部更换。对于一个已经完工的建筑物,这种变化是十分困难的,要增加很多投资。

综合布线由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,因此它几乎对所有**厂商的产品都是开放的,如计算机设备、交换机设备等;并对所有通信协议也是支持的,如ISDN、100BASE-T、1000BASE-T、10GBASE-T等。

灵活性:传统的布线方式是封闭的,其体系结构是固定的,若要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的,甚至是不可能。

综合布线采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模块化设计。因此所有通道都是通用的。每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌环网工作站。所有设备的开通及更改均不需要改变布线,只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可。另外,组网也可灵活多样,甚至在同一房间可有多用户终端,以太网工作站、令牌环网工作站并存,为用户组织信息流提供了必要条件。

可靠性:传统的布线方式由于各个应用系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方案。因此建筑系统的可靠性要由所选用的布线可靠性来保证,当各应用系统布线不当时,还会造成交叉干扰。

综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道。所有线槽和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统布线全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,这就为链路的运行维护及故障检修提供了方便,从而保障了应用系统的可靠运行。各应用系统往往采用相同的传输媒体,因而可互为备用,**了备用冗余。

**性:综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界上*新通信标准,链路均按八芯双绞线配置。超5类双绞线带宽可达100MHz,6类双绞线带宽可达250MHz,超六类双绞线带宽能达500MHz。对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面(FiberToTheDesk)。语音干线部分用铜缆,数据干线部分用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的带宽容量。

三、什么是理线架？

理线器，是一种安装于机柜与配线架配合使用的配件，能够让电缆更加顺畅平行进入机柜配线架。理线架简化了交叉连接系统的规划与安装。简单说，就是理清网线，跟网络没什么直接的关系，只为以后好管理，让机柜整体走线更加美观及规范。

理线架的作用：

理线器，理线架用在机柜中，处在配线架与交换机之间，网线从中走过理线架可安装于机架的前端提供配线或设备用跳线的水平方向线缆管理，使电缆在压入模块之前不再多次直角转弯，减少了电缆自身的信号辐射损耗，同时也减少了对周围电缆的辐射干扰。

由于理线器使水平双绞线有规律地、平行地进入模块，因此在今后线路扩充时，将不会因改变了一根电缆而引起大量电缆的更动，使整体可靠性得到保证，即提高了系统的可扩充性。

四、三者之间的对比

1、配线架与理线架之间的区别

配线架用于综合布线，将网线用打线器按颜色打入配线架，理线架可用来使你在机柜中的布线更美观，信息插座固定在墙上，里面有模块，也要将网线按颜色打入模块中。配线架、理线架是用来规范网络布线的一种设备，一般在网络安装(如局域网等)中用到，和交换机配合使用，安装在机柜内。

2、配线架与跳线架之间的区别

跳线架是用来传输语音信号的，配线架是用来传输网络信号的。但实际上两者之间到底指的是哪种，还得看它的前置。比如说“110跳线架”、“110配线架”，都是指同一种东西；比如说“RJ45配线架”、“配线架”，一般认为就是指网络配线架。

