

氯化石蜡 52# 六顺 250KG一桶

产品名称	氯化石蜡 52# 六顺 250KG一桶
公司名称	济南市历城区骞越化工经营部
价格	6000.00/吨
规格参数	含量/规格:52# 品牌:六顺 产品规格:250KG一桶
公司地址	山东省济南市历城区华山街道宋刘工业园171-12号
联系电话	86 0531 82370097

产品详情

含量/规格	52#	品牌	六顺
产品规格	250KG一桶	主要用途	广泛用于PVC制品、聚氯乙烯、增塑剂，广泛用于电缆料、橡胶、油漆制品的阻燃剂等。
CAS	110-200-144		

简介
氯化石蜡是石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作[阻燃剂](#)和[聚氯乙烯](#)助增塑剂。广泛用于生产[电缆料](#)、地板料、[软管](#)、[人造革](#)、[橡胶](#)等制品。以及应用于[涂料](#)、[润滑油](#)等的[添加剂](#)。

性状

氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。凝固点-30，相对密度1.16（25/25），不溶于水，溶于[有机溶剂](#)和各种[矿物油](#)中。

氯化石蜡52

为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20，相对密度（25/25）1.22-1.26。溶于[苯](#)、[醚](#)，微溶于[醇](#)，不溶于水。

[氯化石蜡70](#)为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。

分子式：c24h29cl21

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

化学稳定性好。

质量指标：

氯含量% 68-72

软化点 90

酸值(mgkoh/g) 0.5

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.3

四氯化碳含量% 0.05

用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用于[塑料](#)、橡胶、[纤维](#)等工业领域作[增塑剂](#)，织物和[包装材料](#)的[表面处理剂](#)，粘接材料和涂料的[改良剂](#)，高压润滑和[金属](#)切削加工的[抗磨剂](#)，[防霉剂](#)、[防水剂](#)，[油墨添加剂](#)等。

包装及贮存：塑料编织袋包装，每袋25公斤，于阴凉通风、干燥处贮存