

lk5主令控制器

产品名称	lk5主令控制器
公司名称	苏州新广济工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区新元路2号10#楼
联系电话	086-051265582559 18915541689

产品详情

用途

LK5系列主令控制器适用于交流50HZ电压至380伏及直流电压至440伏的电路中，主要用于各类型电力驱动装置的远程控制，可以控制需要较多控制电路的联锁与转换装置，适合于频繁操作任务。但它不适宜用于有化学活性，易燃气体及充满灰尘以及非常潮湿的场所。

结构

本系列主令控制器除LK5-227为防水式外，其它都制成保护式，其开关装置封闭于壳子内，为了避免偶而触及带电部分，并防止外物落入开关装置内，外壳用扣固定于身上。

动作原理

触头的断开与闭合系借助于触头支持，动触头与弹簧的作用。当触头支持上的滚子作用在凸轮边缘上时，触头便断开。当触头支持上的滚子位于凸轮凹处时，由于弹簧的作用使动触头与静触头闭合。

使用环境

型号	凸轮盘数目	工作电路数	备用电路数	工作位置数	重量（公斤）	传动机构
LK5-027-1	1	2		1-0-1	5	手柄直接操作 至零位

LK5-031/3-401 LK5-031/3-405	2	4		1-0-1	15	手柄直接操作 至零位
LK5-031/601 LK5-031/603	3	6		3-0-3 1-0-1	15	手柄直接操作 装置
LK5-051/6-816 LK5-051/6-1003	4 5	8 10	1	7-0-7	48	带正齿轮传动 的手柄，每一个 装置
LK5-052/2-816 LK5-052/2-1003	4 5	8 10		7-0-7	25	带正齿轮传动 的与杠杆相连的 固定的位

主令控制器触头的负荷及极限转换能力 表2

型号	额定电流 (安培)	极限关合通力 (安培)		极限分断能力 (安培)			交流380伏
		直流	交流	直流			
				110伏	220伏	440伏	
LK5-027	10	10	100	2	1.5	0.3	10
其它各型	10	10	100	2.5	2	0.5	10

外形及安装尺寸

触头工作图 订货须知

在订货时必须注明：1、主令控制器的型号及名称；2、一般型或湿热型；