

营口设备基础安装二次灌浆料厂家

产品名称	营口设备基础安装二次灌浆料厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

产品详情

产品特点 1、早强、高度:1天抗压强度 20Mpa,3天抗压强度 40Mpa,28天抗压强度 60Mpa。

2、微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。3、自流性高:

可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。4、抗离析:

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。5、抗开裂:

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。6、耐久性强:

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

7、可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。

适用范围..... 1、大型设备和准确设备地脚螺栓与机座锚固。

2、钢结构(如钢轨、钢架、钢柱等)于基础固接的灌注。3、后张法预应力钢筋灌浆。

4、梁、柱结构补强加固。地铁、隧道、地下工程逆打法施工嵌缝。5、墙体结构的加厚及渗漏水的修复。6、非常高性能灌浆料,适用于高氯离子环境和海洋、海底结构及漂浮物的维修和建设,如钢管护套和钢管填充等,适用填充厚度为20mm-150mm。加入干净的10mm连续级配的碎石可以增加填充厚度。

1、施工现场采取全封闭施工 施工现场采用围墙进行全封闭,确保严密、坚固、整洁、美观,其高度不低于1.8M。围墙部份采用240厚页岩砖砌筑,部份采用370厚页岩砖柱加彩钢围护。垂直防护安全网必须使用2000目以上的密目安全网。2、施工场地及道路地坪硬化 工程的进出口、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化(材料堆场用100厚C20砼硬化,进场道路做法为250厚手摆片石,50厚碎石,200厚C20素砼)。工地出入口设置冲洗槽、沉淀池,对驶出工地的车辆进行清洗,洗车后的污水经过沉淀后集中排放,使其有筹备的汇入市政排水设施。并在施工现场设置畅通排水沟渠系统,保持施工道路干燥坚实,场地内无积水、泥浆。3、预拌混凝土 根据建筑主管部门的有关要求:XX市主城区控制区范围内建筑面积1000平方米以上或混凝土使用量500立方米以上的建筑工地,必须使用预拌混凝土,禁止在施工现场搅拌混凝土,因此项目部将采用预拌商品混凝土,以减少因现场搅拌混凝土而产生的粉尘、噪音和废水污染。

4、烟尘控制 施工场地禁止排放有毒烟尘和气体,禁止燃烧有毒的物品,不得再施工现场地洗石灰、煎熬沥青,工地生活燃料应符合环保有关要求。建筑垃圾、渣土应再***地点清理;高空施工的建筑垃圾和废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运;建筑垃圾必须通过楼梯或垂直运输机械进行转运,不得从建筑物高处向下流放污水、倾倒建筑垃圾;禁止在道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料;建筑工程完工后,必须及时清理和平整场地,消除各种尘源。