

# 营口设备安装专用二次灌浆料生产厂家

产品名称	营口设备安装专用二次灌浆料生产厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

## 产品详情

适用范围..... 1、大型设备和准确设备地脚螺栓与机座锚固。  
2、钢结构（如钢轨、钢架、钢柱等）于基础固接的灌注。 3、后张法预应力钢筋灌浆。  
4、梁、柱结构补强加固。地铁、隧道、地下工程逆打法施工嵌缝。 5、墙体结构的加厚及渗漏水的修复。 6、非常高性能灌浆料，适用于高氯离子环境和海洋、海底结构及漂浮物的维修和建设，如钢管护套和钢管填充等，适用填充厚度为20mm-150mm。加入干净的10mm连续级配的碎石可以增加填充厚度。

1、施工现场采取全封闭施工 施工现场采用围墙进行全封闭，确保严密、坚固、整洁、美观，其高度不低于1.8M。围墙部份采用240厚页岩砖砌筑，部份采用370厚页岩砖柱加彩钢围护。垂直防护安全网必须使用2000目以上的密目安全网。 2、施工场地及道路地坪硬化 工程的进出口、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化(材料堆场用100厚C20砼硬化,进场道路做法为250厚手摆片石,50厚碎石,200厚C20素砼)。工地出入口设置冲洗槽、沉淀池，对驶出工地的车辆进行清洗，洗车后的污水经过沉淀后集中排放，使其有筹备的汇入市政排水设施。并在施工现场设置畅通排水沟渠系统，保持施工道路干燥坚实，场地内无积水、泥浆。 3、预拌混凝土 根据建筑主管部门的有关要求：XX市主城控制区范围内建筑面积1000平米以上或混凝土使用量500立方米以上的建筑工地，必须使用预拌混凝土，禁止在施工现场搅拌混凝土，因此项目部将采用预拌商品混凝土，以减少因现场搅拌混凝土而产生的粉尘、噪音和废水污染。