

电焊机电缆YH

产品名称	电焊机电缆YH
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.35/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

电焊机电缆YH 产品销往开滦集团，大同煤矿。铁岭煤业。兖矿集团等各大矿业集团，煤业公司；通信电缆以及通信设备电源线和北京电信公司签署了长期合作意向书。同时销往大庆电信公司以及中国运载火箭研究总院在不间断电源设备中使用，深受广大用户的衷爱和。本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型规格范围 使用场合MKVVMKVVP MKVVP芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV芯 MKVV32MKVVmm27-61芯 MKVV05-6mm22-61芯 MKVV05-4mm22-61芯 MKVV05-22MKVV05-22mm24-61芯 MKVV05-10mm24-61芯主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1MKVVmm22-61芯

4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合，超过25对的电缆的按单位组合。每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别，100对及以上的电缆加有1%的预备线对，全塑市话电缆主要电气性能：1直流电阻20℃时 148Ω/km 0.5 950Ω/km 0.6 658Ω/km 0.8 366Ω/km 2绝缘电气强度：导体之间1min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MΩ·km填。

5、工作参数：单线传输 规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1. 借助于其双层。R×1K档位状态下，用万用表的黑笔触碰桥堆的任意一个引脚，红笔则测试另外的几只引脚。此时如果万用表显示为无穷大，则可以判断黑笔碰触的引脚为桥堆的输出正极，如果显示范围在4K-1K欧姆，那么，黑笔所碰触的引脚为负极，红黑笔正负极判断后，其余的引脚则是交流输入。用万用表判断数码管正负极发光数码管主要是为显示数字而设计，却使用非常广泛。那么，在检修过程中，如何去判断发光数码管是否损坏？同样的，这里依然可以使用万用表检测，使用的是R×1K档及R×1K档。U：450/750V；3、小弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍；铠装电缆不小于电缆外径的12倍，产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋，ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆。ZR-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆，ZR-

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆，3、绝缘电阻见下表：性能聚乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘体积电阻率 Ω·cm 20℃时电缆工作温度时绝缘电阻常数KiM Ω·km 20℃时电缆工作温度时 型号名称型名称铜芯铝芯VV-PYJV-PV LV-PYJLV-P聚 乙烯(交联聚乙烯)。敷设方式：架空/管道/直埋ZRC-HYAT10x2x04WDZ-HYAT10x2x04ZR-HYAT10x2x04MHYAT10x2x04ZRC-HYAT20x2x04WDZ-

的原则，红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识：照明用线选用1平方至15平方毫米，全塑市话电缆主要电气性能1直流电阻20 04le绝缘电气强度导体之间1min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3绝缘电阻每根芯线与其他线芯接地充气电缆大于10000MOM，1、产品执行标准：MT2、用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。使用条件，环境温度：-40~50 。310MW/km，4) 直流电阻 20 时 08mm²。 £，电缆结构：1) 芯线 铜芯聚 乙烯绝缘护套。2) 导线截面 信号线 08mm² 42/015，电源地线 25mm² 64/02，3) 线对双绞：绞距 £ 30mm，4) 电缆全绞：绞距 £ 200mm，7) 电缆外径 £ 18mm，8) 线对颜色：25mm² 线对 红黑 25mm² 单线 绿 08mm² 线对： . 白白 . 蓝蓝 . 橙橙 . 绿绿 . 棕棕 . 红红，矿用控制电缆、MKVVP矿用塑料控制电缆、MKVV22矿用塑料绝缘电缆 执行标准：企标Q/TX本标准适用于矿用铜芯聚 乙烯护套阻燃控制电缆。