

营口混凝土地面破损起砂修补砂浆

产品名称	营口混凝土地面破损起砂修补砂浆
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

产品详情

一、修补砂浆用途 1. 用于混凝土表面缺损的修补加固、凹凸表面的抹平；
2. 保护层的加厚、旧混凝土表面修复等； 3. 本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆 4
. 提高混凝土的耐久性，延长混凝土使用寿命，阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO₂、SO₃等介质对混凝土的侵蚀； 5. 所含阻锈成分具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能，有效阻止钢筋锈蚀和除冰盐、冻融破坏；具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能； 二、Z30聚合物修补砂浆特点 1. 耐久性与混凝土同步，由进口乳液和无机粉料双组分组成，是一种既具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补材料 2. 抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；
3. 有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线； 4. 操作简便，可潮湿基层施工，健康环保。
三、Z30聚合物修补砂浆性能 抗压强度试验方法执行GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法》；
拉伸粘接强度的测定执行JC/T547《陶瓷墙地砖胶粘剂》。 四、Z30聚合物修补砂浆用法 1
基层要求及处理：· 基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污、无浮灰，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象。
· 施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态，但不得有积水。
· 界面粘接力要求极高时，可预先涂刷正祥高强界面粘接剂处理。 2 材料配制：· 将粉料:乳液按质量比6:1称取放置（体积比为3:1）；· 将实际用量80%的乳液倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的20%乳液逐渐倒入并搅拌均匀无结块，配好的浆料应保证在1小时内用完；·
· 夏季高温施工时如发现已搅拌好的高强修补料变稠，可适当加入少量的乳液搅拌后继续使用。 3 施工：
· 在潮湿的混凝土基层表面先均匀涂一遍Z30料稀浆（粉料:乳液按质量比2:1配制），边涂刷边摊铺；
· 一次施工面积不宜过大，应分条和分块错开施工，每块面积不宜大于10m²，错开施工的间隔时间不应小于24小时。分层施工时，留缝位置应互相错开；·
Z30施工完毕后应立即压抹，并宜一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实；·
· 立面或顶面的面层厚度大于10mm时，应分层施工。每层抹面厚度宜为5~10mm，待前一层指触干时方可进行下层施工； 正祥Z35聚合物加固砂浆（单组份）产品特点 本品采用多种进口高分子聚合物，多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保，对混凝土基层有良好的适应性，粘接力强，抗渗性好，且对钢筋具有保护性能。 适用范围 1、用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。 2、用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构表面上做整体修补防护面。 3、用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。 4、用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂晾水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。

- 5、本产品为“钢绞线聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆。
- 6、本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆。执行标准 GB50212-2002