

营口环氧树脂快速修补砂浆耐酸碱胶泥厂家

产品名称	营口环氧树脂快速修补砂浆耐酸碱胶泥厂家
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

产品详情

环氧修补砂浆适用范围：1、本环氧修补砂浆可用于高速铁路损坏修补，亦可用于找平抹面。

2、耐酸砖的粘贴。

3、环氧胶泥耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等缺陷处理。

4、粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

5、环氧胶泥可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

6、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复；

6、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补；

7、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。环氧修补砂浆整体性能可现场浇注施工，与主体工程结合紧密。环氧修补砂浆混凝土修补砂浆为聚合物改性砂浆，用于混凝土表面大面积修复，包括因磨损、冻融破坏、化学腐蚀、钢筋锈蚀、火灾等原因产生的蜂窝、麻面、保护层破坏、漏筋等缺陷；具有防水防腐功能，既可用于修补，也可用于。环氧修补砂浆修补混凝土面层：桥梁、冷却塔、污水处理池等混凝土工程的面层修补与防护楼板、路面磨损、剥落区域的修补有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修环氧修补砂浆1、混凝土结构缺损、蜂窝、麻面的修补与加固；2、水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融破坏后的修复与保护；3、化工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补；4、公路、桥梁等主要受力构件的修补与加强；5、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补；6、混凝土管道表面缺陷和连接处的封闭粘结；7、车间、仓库等地面的磨损修复；8、预制构件装配缝隙的灌注修补。大连环氧修补砂浆 环氧修补砂浆用途：

水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。

公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补。

化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

建筑物裂缝、孔洞、剥落等部位加固以及混凝土蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷的修补。

施工：A、缺损部位局部修补：根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工7天后即可投入使用。B、大面积整体面层抹灰施工：用作整体面层时，厚度不应小于3mm，在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24h。当进行后一次抹面时，应一次抹平，不得反复抹压。C、地面提高性处理施工：将搅拌好的胶浆涂刮在待修复处理的地面上，厚度以不**3mm为宜。施工后不需养护，2~3天可以上人，7天后可以上重载物。大连环氧修补砂浆 环氧修补砂浆养护 1、夏季施工作业完毕后2-4小时，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。2、冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。3、

MT-2000高强修补砂浆为25kg袋装。4、存放在通风干燥处并防止阳光直射。5、保质期为6个月，出保质期应复检，合格后方可使用。