

300g/0.7mm一布一膜不透水土工布

产品名称	300g/0.7mm一布一膜不透水土工布
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/件
规格参数	伸长率:69% 功能:不透水, 隔离, 防渗 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

300g/0.7mm一布一膜不透水土工布, 价格为8.50元/件, 由德州润泽土工材料有限公司提供, 是一种高质量、多功能的土工布产品。

一布一膜不透水土工布是一种多功能的土工材料, 由一层不透水膜和一层土工布组成, 以提供水密封和防渗效果。这种材料具有很高的伸长率, 可以适应地面的变化, 而不会破裂或脱落。

不透水性是这种产品重要的特点之一, 能够有效地隔离和防止水和土壤混合, 避免水的渗透和扩散。这种材料还具有一定的隔热功能, 能够有效地保护地面下的结构。

另外, 这种不透水土工布还具有良好的防腐功能, 能够抵御紫外线和化学腐蚀。在使用过程中, 它还可以帮助减少土壤的侵蚀, 防止土壤流失。因此, 这种产品通常被用于防水、防渗和隔离工程中。

问答

问 不透水土工布的制造材料是什么

答 不透水土工布的制造材料通常由聚乙烯材料和聚脂纤维材料组成, 一般是由两层不同的材料融合在一起。

问 不透水土工布的热熔胶是什么

答 不透水土工布的热熔胶一般是聚酯型的, 具有较好的抗拉强度和耐久性, 在使用过程中有较好的粘性和密封性。

问 不透水土工布可以应用于哪些工程

答 不透水土工布可以应用于各种土木工程中, 如防水、防渗、污水处理、水利工程、河流治理、隧道施

工等，具有广泛的应用前景。