

营口耐酸碱环氧树脂快速修补砂浆环氧胶泥厂家

产品名称	营口耐酸碱环氧树脂快速修补砂浆环氧胶泥厂家
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

产品详情

产品特点：1、耐火、***、***、耐老化性能优良。2、强度高，抹灰操作性好。

3、与原混凝土结构的粘结性能良。4、无收缩，基本不会产生裂缝。

5、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。

6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。

7、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料***，对人体无害。适用范围：

1、混凝土构筑物加固抹灰。2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。

3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。物理性能指标：使用方法：

1、按照比例加水搅拌。2、取只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。

3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。4、每次配料宜在2小时内用完。

5、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。产品特点

1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗,用水就可以清洗。产品用途

1、用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理。

2、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。

3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。施工工艺、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。三、施工说明：1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。2、参考用量约为2000kg/m³。注意事项

1、配制好的胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。包装储存：

1、标准包装规格为：20公斤/桶，不燃、不爆，可按般货物运输。

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。产品特点

1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗,用水就可以清洗。