

洗衣房专用设备折叠机

产品名称	洗衣房专用设备折叠机
公司名称	航星洗涤机械泰州有限公司
价格	110000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州江苏省泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	0523-86298882 13815966258

产品详情

通常与熨平机相连接的可自动折叠平面物料的机器或者是自动折叠毛巾、枕巾和类似物料的机器。就目前国内外所使用的折叠机而言，主要是用于对烘干或熨平后的床单，台布等平面织物进行h动折叠，或者对烘干后的毛巾、浴巾、枕巾等进行自动折叠。国外还有一些折叠机能对长浴衣或睡衣进行折叠.但这些折叠机通常是专用折叠机，使用不多，我国目前还没有这类折叠机。2010年9

)J我国发布t中华人民共和国国家标准GB25115.5-2010

(工业洗涤机械的安全要求—第5部分:熨平机，送料机和折叠机)，这部标准适用于如下五种机械:

- 1.工作状态接触面积大于0.25m²的滚筒式和槽式熨平机;
- 2.将平面物料自动送入熨平机或折叠机的送料机;
- 3.与滚筒式和槽式熨平机配套的h动折叠平面物料的折叠机;
- 4.自动折叠小件物料(不包括特别长的毛巾)的折叠机;

床单折叠机。通常与熨平机连接对熨平后的沫单(或方形台布)进行自动折叠的机器。按其折叠次数的多少，可以分为如下四种:a.两折机:只能进行纵向二次折叠的机粉;b.四折机:可进行纵向二次和横向二次折叠的机器:c.五折机:可进行纵向二次和横向三次折叠的机器.d.多折机:可进行纵向三折和横向三折或以t的机器.按其每次可以同时进行的物件数量，www.tzxd.com.cn可以分为单通道机和多通道机.前者每次只能折叠一件床单或台布，后者除了具有单通道功能外，还可以同时进行2-4件小物件(如小桌布，枕套等)的折叠。通常称二通道机或四通道机.按其可折叠床单的最大宽座，可分为:2800mm.

3000mm和3300mm等多种.按其可折叠床单的最大长度，可分为:<_4x800mm和<_4x1100mm.这主要取决于折叠机的横向可折叠的最大宽座.目前国内外常用的折叠机其横向可折叠最大宽度一般有两种www.1xyj.com，即<_800mm和<_1100mm两种.(对于多折机不在此列)。折叠机各传动轴在装配时必须保持平直，各传动轴之间应相互平行.传动轴通过轴承与侧板装配后应转动灵活自如.噪声正常.折叠机上所有传送带的接口应牢固，柔软，灵活.在运行中应平行稳定，不会产生运转错位、重叠和接口脱落现象.折叠机各传送带回路的传送带应保证其长度一致，同一传送带回路的各传送带www.1hji.com的挠座应茎木一样，其误差应不大于10mm.折叠机的各种气动管路、气控阀件、电磁阀及管接头等应密封良好，不得有漏气现象，各阀件应动作灵活可靠。

折叠机的各种光电传感器件的装配，必须保证其T作面与传送带平面保持平行，并按规定点离装配。折叠机装有计长轮时，应保证计长轮的正确装配位置.计长轮的径向应与传送带表面相互垂直。计长轮的支架应固定牢固。