

西安水玻璃 西安地铁隧道加固水玻璃 注浆硅酸钠 堵漏液体泡花碱厂

产品名称	西安水玻璃 西安地铁隧道加固水玻璃 注浆硅酸钠 堵漏液体泡花碱厂
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	浓度:50 波美度:48 密度:1.276
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

产品详情

水玻璃硬化后具有较高的粘结强度、抗拉强度和抗压强度。水玻璃硬化后的强度与水玻璃模数、密度、固化剂用量及细度，以及填料、砂和石的用量及配合比等因素有关，同时还与配制、养护、酸化处理等施工质量有关。2、耐酸性高 硬化后的水玻璃，其主要成分为二氧化硅，所以它的耐酸性能很高水玻璃是一种性能良好的胶凝剂，是多种聚硅酸盐的复杂溶液，但是各个聚硅酸的聚合度和分子结构及其含量均无法测定，原因是水玻璃的组成不仅随模数、浓度和电解质含量而改变，而且也随存放时间而不断变化。水玻璃可分为硅酸钠水玻璃、硅酸钾水玻璃、硅酸锂水玻璃、硅酸盐季胺水玻璃和钾钠硅酸盐水玻璃等。但除硅酸钠水玻璃得到大量应用外，其他硅酸盐水玻璃用量较少。水玻璃的主要参数是模数(水玻璃中SiO₂和Na₂O的摩尔比值，用m表示)、密度(水玻璃溶液中含有的Na₂O · mSiO₂百分质量，用C表示)和客盐浓度。以钠水玻璃为例，若模数小于