

# 松下3CCD摄像机AW-E650

产品名称	松下3CCD摄像机AW-E650
公司名称	深圳市九天实业发展有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦301
联系电话	86-075522189461 18676675994

## 产品详情

### 松下3ccd摄像机aw-e650

技术参数：图像采集 1/2 "it-3ccd 像素总数 大约 410,000 <470 000> 有效像素 大约 380,000 <440 000>  
成像区域 6.4 mm x 4.8 mm (相当于 1/2 ") 扫描系统 2:1 隔行扫描 pal 系统 扫描频率 水平=15.625 khz,  
垂直=50 hz 镜头装配 1/2 "卡口型 光滤色镜 1/16nd,1/64nd,普通, ir 透视 同步系统 内部/外部同步  
标准照度 2000 lux, f14 最小照度 0.005 lux (f1.4) 0.00005 lux (f1.4)(2秒 ccd 蓄积) 信噪比 65 db  
(开启dnr) 水平解析度 850 线 (开启 dtl, 中央区域) 几何失真 0.05 % (整个屏幕, 不含镜头效果)  
图像增强 水平/垂直 白平衡 awc a, awc, atw 黑平衡 abb 彩条 ebu 彩条 快门速度  
关,1/120,1/250,1/500,1/1 000,1/2 000,1/4 000,1/10 000 同步扫描 elc 增益 手动: 最大. 72db (0~30 db, 夜视/h,  
数字增益+ 6 db 步中 0~30 db) 自动: 最大 42 db (agc 0~30 db, 夜视/h) 光圈 自动 (手动控制rcu)  
视频输出 <复合> 1.0 vp-p/75 (bnc,d型 50针, y: 1.0 v p-p/75 ; c: 0.3 vp-p/75 (脉冲)(d型 50针),  
y: 1.0 vp-p/75 ; pr,pb:0.3 vp-p/75 (d型 50针), g: 1.0 vp-p/75 ; rb: 0.7 vp-p/75 (d型 50针) 电源  
dc 12 v 功耗 大约 12 w 操作温度 -10 ° c 至 45 ° c 重量 大约 1.2 kg 尺寸 84 mm x 114 mm x 182  
mm

视频会议系统配置方案：摄像机：aw-e650 镜头：ak-lz16m73 aw-lz17st66 室内云台：aw-ph405 aw-ph360  
云台电源适配器：aw-ps300a 多功能控制器：aw-rp50 电源适配器：aw-ps505a 高清切换台：av-hs400a

日立配置方案 摄像机：hv-d15asp 17倍镜头：s17 × 6.6bmd-dsd

摄像机hv-d30p-s4 镜头:t17 × 5da-r11

日立3ccd高清配置方案