

燃气调压成套设备-城市门站

产品名称	燃气调压成套设备-城市门站
公司名称	上海天信能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇扶港路1258号
联系电话	021-57432538 13916914561

产品详情

城市门站系列 概述：

城市门站是自长输管线进入城市管网的关键设备，具有调压、计量、加臭、拌热、分配和远程遥测/遥控等功能的调压设备。城市门站可配备进口流量仪表及流量计算机、也可配备国产优质流量仪表。城市门站可同时具备出口压力超高/低压自动切断及自动放散功能。城市门站可采用远程遥测/遥控方式工作。城市门站可采取保温及拌热措施。城市门站可根据用户要求选用不同的结构形式。

主要特性：该系统均为标准配置，主、副调压器均采用国际著名品牌的产品。其它零部件均为国产优质产品，实现高质量、高可靠、高精度工作。调压站配有独特结构的过滤器，过滤精度达 $5\mu\text{M}$ ，另外差压表可反映滤芯肮脏的程度，用户可及时更换滤芯。调压器配备超高/低压自动切断装置及安全放散装置，保证随着用气量的变化和进口压力的波动，自动将出口压力保持在一定范围内。该设备具有优越的扩展性能，可根据用户要求增加流向计、压力记录、消音、监控、保温及拌热措施等系统功能。调压站结果设计紧凑、安装工序简单，采用独特专利箱体设计更美观。箱体表面均经磷化防锈处理，适宜户内或户外安装，安全距离可大大缩小。该设备出产前均经气密性试验，其各控制点均按用户要求严格设定，保证用户现场操作简单、方便。

调压火车是设在天然气长距离输气管线末站到城市前的燃气接收、预处理、调压、计量设施。

调压火车系列是专为天然气长输管线输配天然气而设计的调压装置，可集成调压和站控等多种功能组件于一体。具有高精度，结构合理，安装使用维护方便等特点。

直燃设备专用调压箱（站）概述：

我国城市管网大多采用中压输送(一般为1-4bar),而直燃设备(燃气锅炉、直燃型中央空调机组)的用气为低压(一般为50-100mbr).为此,公司针对此类用户用气特点而开发了TR系列直燃设备专用调压站。该系列调压站针对工业用气的特点(流量骤变、需迅速启闭、不间断供气)除设计上采用双路自动切换,具备过滤、调压、计量等功能。调压站还具有在流量范围变化大的工况条件下,反应迅速出口压力稳定,关闭精度高的特点。能极好地满足工业和民用直燃设备的使用要求。

主要特性：该系统均为标准配置,主、副调压器均采用国际著名品牌的产品。其它零部件均为国产优质产品,实现高质量、高可靠、高精度工作。调压站配有独特结构的过滤器,过滤精度达 $5\mu\text{M}$,另外差压表可反映滤芯肮脏的程度,用户可及时更换滤芯。调压器配备超高/低压自动切断装置及安全放散装置,保证随着用气量的变化和进口压力的波动,自动将出口压力保持在一定范围内。该设备具有优越的扩展性能,可根据用户要求增加流向计、压力记录、消音、监控、保温及拌热措施等系统功能。调压站结构设计紧凑、安装工序简单,采用独特专利箱体设计更美观。箱体表面均经磷化防锈处理,适宜户内或户外安装,安全距离可大大缩小。该设备出产前均经气密性试验,其各控制点均按用户要求严格设定,保证用户现场操作简单、方便。

计量站（箱）和调压计量站（箱）：专门针对有计量要求的用户设计,具备过滤、调压、计量等功能。可根据使用工况和用户要求配备罗茨流量计、涡轮流量计、孔板流量计、超声波流量计等多种形式的计量仪表,流量计选用国产或进口优质产品,还可配备流量计算机,满足用户更高的要求。

燃气调压站调压撬是自长输管线进入城市管网的关键设备,具有调压、计量、加臭、拌热、分配和远程遥测/遥控等功能的调压设备。

调压站通常采用撬装式结构,多为根据用户提供的参数,进行设备选型和流程设计,调压设备采用国际著名品牌产品,其他设备选用国产优质产品或进口产品。

该设备具有优越的扩展性能,可根据用户要求增加流向计、压力记录、消音、监控、保温及拌热措施等系统功能。调压站结构设计紧凑、安装工序简单,适宜户外安装,安全距离可大大缩小。该设备出产前均经气密性试验,其各控制点均按用户要求严格设定。

产品用途：燃气调压柜,调压站作为燃气输配管网的调压装置,广泛用于小区、公服用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气系统。

- 产品特点：**
- 1、集调压、过滤、安全切断、安全放散于一体。
 - 2、设备运行稳定,安全可靠,维修方便。
 - 3、设备安装、调试简便、结构合理、适用于室内,外安装。
 - 4、箱体材料有:钢板喷塑箱体,不锈钢箱体,彩钢板保温箱体,可满足用户不同环境需求。
 - 5、适用于天然气、人工煤气、焦炉煤气、液化石油气、瓦斯气及其他气体。

调压箱体 调压器箱体是一种保护调压器不受外界干扰而设置隔离装置,随着工业制造业水平提高,箱体由原来单一的结构,向多元化方向发展,调压箱体要求必须经久耐用,而且与周围的环境相适应。本公司可为用户提供以下几种箱体:冷板喷塑箱体 箱体的底座和骨架一般采用槽钢和角钢焊接而成,顶盖和四壁采用金属冷板材料压制而成,外表面经喷塑处理。可供用户选择:冷板厚度、外表色彩、结构形状;

彩钢夹芯板箱体 箱体的底座和骨架一般采用槽钢和角钢焊接而成,顶盖和四壁采用彩钢夹芯板铆接而成

，具有极好防冻、防裂、防腐蚀特点，可供用户选择：彩板的颜色、结构形状；

不锈钢箱体 箱体的底座和骨架一般采用槽钢和角钢焊接而成，顶盖和四壁采用不锈钢板折制而成，具有极强防腐性能，可供用户选择：不锈钢板厚度、结构形状；

非金属箱体 箱体的底座和骨架一般采用槽钢和角钢焊接而成，顶盖和四壁采用内衬金属网阻燃材料（石膏、玻璃纤维）压制而成，门一般采用彩钢夹芯板，具有极强的抗冲击的能力，极好防冻、防裂、防腐蚀的特点。

选择：外墙装饰：如仿石条砖、天然石材等；外墙色彩：深砖红、珍珠白、青灰；
屋顶款式：红瓦、彩瓦、平顶