双筒干式滚筒机；单筒滚筒机

产品名称	双筒干式滚筒机；单筒滚筒机
公司名称	温州洁雅抛光研磨材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州市瓯海区潘桥街道宁波路温州电子商务大厦A幢1809室
联系电话	86-057786755979 13017899821

产品详情

产品介绍此滚桶研磨抛光机适用于一些金属及塑胶部件的粗细磨及抛光处理。可大批量生产，从而减少作业时间，并使工件抛光质量保持一致。 产品属性类型： 抛光机 品牌： 洁雅 型号： JY-600L
磨削盘直径： 80（mm） 磨削盘转速： 33（r/min） 电源电压： 380V 电机功率： 1100（W）
最大磨削长度： 20（mm） 最大磨削宽度： 20（mm） 外形尺寸： 180*80*168（cm） 重量： 250（kg）
是否提供加工定制： 是 使用方法 滚桶抛光方法：滚桶机器（木滚桶机，离心滚桶机，光饰机等）+植物滚料（核桃粒，木粒，竹粒等）+滚光油（金属抛光膏，塑胶抛光膏）+工件后，打开开关自动运转，根据运转，设置运转时间。
主要用途此滚桶研磨抛光机适用于一些金属及塑胶部件的粗细磨及抛光处理。性能特点 滚筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，完成多方面的工艺需要。 定制辊筒机请请确认以下技术参数： 1、输送物体的长度、宽度和高度；
2、每一输送单元的重量；3、输送物的底部状况；
4、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；
5、输送机属于无动力式或电机带动式。
维护和保养为延长滚筒的使用寿命，必须做好滚筒的保养工作。[1] 1. 定期清理滚筒沾上的粉尘等异物。 2. 要定期检查滚筒壳与端盖焊接处是否牢固。 3. 润滑良好，降低磨损的损失。 4.
避免超负荷运转，延长滚筒使用寿命 产品在运输过程中，应符合运输部门的有关规定，不得与酸、碱接触。驱动装置、电气设备应避免刮、碰、摔等剧烈的振动和撞击。在保管期间应采取防雨、防潮措施，贮存时应放置在有遮棚的仓库内。其他说明 温州洁雅抛光研磨材料有限公司成立于2000年，是一家集“ 产、供、销 ”于一体的大型抛磨材料批发超市，公司以品种多、规格全、质优价廉，在同行业中享有很好的声誉。“ 以客为先，服务为本 ”是我公司的经营理念；“ 专业批发，1支起订 ”是我们的优势；“ 大量存货 ”是我们的实力；“ 快捷送货 ”是我们的服务；无论您在何时何地，您的需求，就是我们前进的方向。 交易说明先付定金，货到后全额付清。具体电联。