

奥克莱蓄电池6GFM200G 绿色蓄电池

产品名称	奥克莱蓄电池6GFM200G 绿色蓄电池
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥克莱蓄电池 型号:6GFM200G 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

奥克莱电瓶6GFM200G12V系列产品产品介绍

产品介绍:

阀控式密封性免维护铅酸蓄电池是南方地区默顿企业经过很多年与时俱进结晶，为亚洲市场研发的NP系列和GM系列产品充电电池更加是积淀很多年行业经验的成功佳作。优

良质量、性能遭受客户的高度评价，较高能相对密度、密封式构造、坚固耐用、很高的可靠性及优良服务项目为用户提供更多的便捷。

产品优势:

- 1.气密性能好，不漏水，无酸环境污染。
- 2.汽体再复合型，不缺水，不必填补锂电池电解液。
- 3.特殊极柱设计方案，所具有的充放电特性。
- 4.低阻抗设计方案，自放电率性低，容积维持及存放时间是在20 下发12个月之上。
- 5.选用C.C.D.S充电放电监测系统，确保了产品一致性。
- 6.选用高韧性橡胶制品为主要原料及密度高的超细玻璃纤维挡板，创造出质量电池。

关键性能参数:

充电功率范畴 12V

充电电池:13.6-13.8V

2V充电电池:2.23-2.38V

以上中充电功率就是指工作温度为25

环境下，当温度出现比较大发生变化时，充

电工作电压应适当调整，方法是什么:

温度每上升1℃，充电功率减少

0.003V/单格

温度每下降1℃，充电功率上升

0.003V/单格

如气温变化超出10℃，没有调整浮

充工作电压，可能会致使电池亏电，管用充电电池

坚守在20-25℃范围之内即组装在空调房间内。

注:密封性铅酸蓄电池单格额定电流是

2V，12V充电电池则由6个单格串连构成。

修复电池充电

在以下前提下，应进行修复电池充电:

- 1)电池安装后交付使用前。
- 2)蓄电池放电完成后。
- 3)充电电池贮存半年左右。
- 4)单格充电电池浮充电压小于2.20V，短
期限内需提高浮充电压。