

POM美国杜邦500P NC010 (聚甲醛500P塑料) 高刚性 电器

产品名称	POM美国杜邦500P NC010 (聚甲醛500P塑料) 高刚性 电器
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	美国杜邦:高强度 500P:润滑 美国:高韧性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

POM美国杜邦500P NC010 (聚甲醛500P塑料) 高刚性 电器

POM美国杜邦500P NC010 (聚甲醛500P塑料) 高刚性 电器

上海多源塑胶原料有限公司是一家集塑料.化工.改性.是一体的综合性一般纳税人企业。

主要经营工程塑料;POM.PA66.PA6.PBT.PC.PC/ABS.PET.PMMA.

ASA.PPO.EMAA.EAA.PC/PBT.PPO/PA.SMMA.超高分子量PE。

耐高温工程塑料 ; LCP.PPS.PA46.PPA.PA4T.PA9T.PA6T.IXEF。

特殊工程塑料 ; PA12.PEEK.PEI.PSU.PES.PPSU.PVDF.PFA.FEP.PTFE.铁氟龙.CAB。

POM树脂部分性能参数

性能指标	均聚POM	共聚POM	25%GF POM
相对密度 吸水率, %	1.43 0.25 1.5 ~ 3	70 40 1.41 0.21 1.5 ~ 3.5	62 60 1.61 — — 130 — 182
成型收缩率, %	90 3160 2880 127 67	98 2830 2600 110 54 65	8300 7600 — — 86 —

拉伸强度，MPa	76 M94 — 35 110 80 M80 0.15 31 124 100 8.5 — — 163 — 2.6 —
断裂伸长率，%	7.5 0.23 10 3.8 0.005 0.23 10 2.7 0.007 20 240 3.8 × 10 — — — —
拉伸模量，MPa	20 220
弯曲强度，MPa	
弯曲模量，MPa	
压缩强度，MPa	
剪切强度，MPa	
缺口冲击强度，(J/m)	
洛氏硬度 摩擦因数	
疲劳极限，MPa 热变形温度 (1.82MPa)，	
长期使用温度，	
线膨胀系数，(× 10K)	
热导率[W/(m · K)]	
体积电阻率，· cm	
介电常数 (10Hz) 介电损耗角正切值 (10Hz)	
介电强度 (kV/mm)	
耐电弧，s	