

POM 台湾宝理 M90 (宝理M90) 聚甲醛 高耐磨硬度

产品名称	POM 台湾宝理 M90 (宝理M90) 聚甲醛 高耐磨硬度
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	台湾宝理:高强度 M90:润滑 台湾:高韧性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

POM 台湾宝理 M90 (宝理M90) 聚甲醛 高耐磨硬度

- POM(聚甲醛)注塑模工艺条件: 1.干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。
- 2.熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。
- 3.模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。 4.注射压力：700~1200bar。
- 5.注射速度：中等或偏高的注射速度。 6.流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则**使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。

公司有自主研发团队及改性工厂。可以根据客户要求提供原料配色及改性.改性包括；

玻纤增强.耐寒-40度.增韧.抗紫外线.耐老化.耐刮花3H。品种齐全.价格合理.实力雄厚,

可以满足您不同原料需求，减低生产成本，增加效益，成为您信奈的合作伙伴。

公司销售产品[质量三包][价格实惠][原厂原包]

可提供物性表、欧盟环保检测报告SGS、物资安全表MSDS、UL黄卡、食品检测报告FDA、

出厂检测报告COC等,欢迎各大厂商来电洽谈