

不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS-50JF

产品名称	不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS-50JF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:PS-50JF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

产品介绍

上海欣一阀门有限公司推出的不锈钢法兰蒸汽电磁阀PS 50JF，是一款广泛应用于工业、农业、民用等领域的高品质电磁阀。本产品采用不锈钢材质，保证了其高品质、耐腐蚀、适用于大部分介质。广泛应用于热水、蒸汽、空气、油污等介质管路上，操作简单、可靠性高，是市场上很受欢迎的一款电磁阀。

产品特点

- 采用高品质不锈钢材质，保证其抗腐蚀性能。
- 采用全密封弹簧，能够自动关闭并避免漏气现象。
- 电磁阀带有手动装置，可在断电状态下手动开启或关闭阀门。
- 分离式设计，易于维修保养。

详细参数

品牌 上海欣一

型号 PS 50JF

材质 不锈钢

介质 水、油、空气、蒸汽等

工作压力 0.1-1.6MPa

工作温度 10 ~+200

通径 DN50 (2 “)

接口形式 法兰连接

控制方式 直接驱动

开启方式 自动类型或手动

小知识

1. 不锈钢电磁阀的封闭类别分为两种，即普通封闭和防爆封闭，普通封闭的使用范围广泛，防爆封闭是为了安全起见使用于易燃、易爆等场所。
2. 蒸汽电磁阀的控制方式是常见的直接驱动和间接驱动两种，我们选用对的驱动方式可以让电磁阀的控制更加准确、高效。
3. 电磁阀的启动时间和停止时间差异是影响电磁阀开关的关键点之一，合理地选用电磁铁启动或停止时，都要考虑到这一点，以保证其正常运作。

问答环节

1. 问 为什么要选择不锈钢电磁阀

答 不锈钢电磁阀具有耐腐蚀性能强、适用于大多数介质等优点，所以广泛使用于化工、医药、石油、食品、饮料等领域。

2. 问 蒸汽电磁阀的使用范围是什么

答 蒸汽电磁阀适用于介质为蒸汽、热水等的管路上，广泛应用于医药、化工、食品、饮料、酒店等领域。

3. 问 电磁阀存在哪些故障

答 电磁阀可能会出现感应元件故障、密封失效、阀体磨损、弹簧松动等故障。如果发现这些问题，应及时进行维修保养。

关键词：不锈钢电磁阀，高温电磁阀，法兰电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格

一、详细介绍：适用介质：蒸汽、空气、液体、油介质温度：-5
 ~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm²； 常开式：0.4~10kgf/c
 m²；阀体材质：不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳
 线圈IP54二、特殊订货： 过热水或常温介质，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介
 质*高温可达到150 ； 如您需要工作压力25kgf/cm²可在订货中提出。

三、技术参数（常闭）：

型号	PS-15J	PS-20J	PS-25J	PS-32J	PS-40J	PS-50J	PS-15JF	PS-20JF
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

连接方式	G 1/2 "	G 3/4 "	G1"	G1	G 1	G 2 "	法兰	法兰
口径		15	20	25	32	40	50	15
Cv 值		4.5	7.6	12	22	30	48	4.5
长L		70	75	94	111	122	167	106
高H		135	144	152	155	166	184	164
介质温度	-5~180							
工作压力 (压差)	kgf/cm2	常闭: 0.4 ~ 16; 常开: 0.4 ~ 10						
*大耐压力	kgf/cm2	20						
额定电压	220VAC:/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9 W; 上下浮动: ±							