

PTFE 美国杜邦 MP1000(粉) 注塑级 耐高温 耐磨 抗化学性 注塑塑胶原料颗粒

产品名称	PTFE 美国杜邦 MP1000(粉) 注塑级 耐高温 耐磨 抗化学性 注塑塑胶原料颗粒
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

聚四氟乙烯 (Teflon或PTFE),别名“四氟棒”,汉语商品名称“特氟龙”、“铁氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。是由四氟乙烯经汇聚而成无机化合物,具有良好的耐化学性、耐蚀性、密闭性、高光滑不黏性、绝缘性良好的耐老化体力。可在250至-180的条件下长时间工作,除熔化金属钠和液氟外,本事其他一切化学品,在王水中烧开也不了转变。作为橡胶制品,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、塑料薄膜等。一般用于特性要求高的抗腐蚀管道、器皿、泵、阀及其制雷达探测、高频率通信器材、无线通信器械等。是当今社会上耐腐蚀性材料之一,因而得“四氟棒”之美誉。它能够在所有的类型有机化学物质长期用,它造成克服了在我国化工厂、原油、制药业等方面的诸多问题。聚四氟乙烯液压密封件、密封圈、密封垫。聚四氟乙烯液压密封件、密封垫、密封垫是采用悬浮聚合聚四氟乙烯环氧树脂橡塑制品生产加工做成。聚四氟乙烯与其它塑胶对比具备耐溶剂浸蚀与耐高温出色的特性,它已经被普遍地运用做为橡胶密封件和填充料。关键特点:1、耐低温耐温性,应用环境温度覆盖面广,在-200到260度特性基本上没有变化。2、有机化学可塑性,基本上对除碱土金属外每一个化学品和溶液全是相对稳定的。3、不黏性,在所有固态材料上,表面少,具有优良的不黏性及离型性。4、出色的阻燃等级和耐老化能,点燃供热极低,都不会产生二度一手货源。在户外使用中不会有空气氧化、表面污染、掉色与质量下降等情况。5、耐刮蹭性,采用适度的型号规格,不皱耐刮耐擦性能优越。ETFE是一种丁二烯和四氟乙烯的聚合物,是坚毅氟聚合物环氧树脂,能够形成一层相对高度经久耐用镀层,具备优异的耐化学品性,并可以从150下连续运行。特氟龙的使用特氟龙可以通过缩小(挤压)生产加工成形或是做成水分散液,用以镀层、预浸或做成化学纤维,在核能、航空航天、电子器件、电气设备、化工厂、机械设备、仪器设备、仪表盘、工程建筑、纺织品、食品类等行业中普遍作为耐高低温试验、耐腐蚀原材料,绝缘层材料,防粘涂层等。