

# 双边丝护栏网圈这围那有了它漂亮实用挺好哒双边丝护栏网

产品名称	双边丝护栏网圈这围那有了它漂亮实用挺好哒双边丝护栏网
公司名称	饶阳县长辉金属制品有限公司
价格	29.00/套
规格参数	尺寸:1.8*3m 网孔:90*170mm 颜色:草绿
公司地址	河北省衡水市饶阳县留楚镇合束村三区17号（注册地址）
联系电话	19932384217

## 产品详情

双边丝护栏网圈这围那有了它漂亮实用挺好哒双边丝护栏网双边丝护栏网圈这围那有了它漂亮实用挺好哒双边丝护栏网

双边丝护栏网是一种广使用的围栏材料，可应用于各领域，如建筑园林、工业园区、机场、公路等地方。在订购园林双边丝护栏网时，了解产品的常见规格和结构特点重要。本文将为您介绍双边丝护栏网的常见规格和结构特点。

### 一、产品规格介绍

#### 1. 规格尺寸

园林双边丝护栏网的规格尺寸丰富，从少至1米，到多达3米的宽度均可生产。长度方面，一般为2米-3米不等，也可根据客户的要求定制长度。

#### 2. 线径

线径越大，网格越坚固。园林双边丝护栏网的线径一般为3.2mm-5.5mm，不同线径的产品适用于不同的场合。

#### 3. 网孔大小

网孔是指连续线圈边上相邻钢丝之间的距离，网孔大小一般为50mm\*50mm、50mm\*100mm、75mm\*150mm等。而不同网孔大小也能适应不同的场合需求。

#### 4. 表面处理

通常情况下，园林双边丝护栏网的表面会进行热浸镀锌处理。热浸锌可防被腐蚀，双边丝护栏网的使用寿命。另外一些客户可能还要求进行防腐处理或者喷塑处理。

## 二、产品结构特点介绍

### 1. 双面网

园林双边丝护栏网是双面网结构，其特点是双面都是相同的结构和网格。这种设计使得该产品既有美观效果，又具有良好的防护能力，也提了视觉效果。

### 2. 焊方式

双边丝护栏网的焊方式有两种，一种是直接焊，另一种是间接焊。直接焊质量稳定，纵横均匀，网格牢固；间接焊则可减少园林双边丝护栏网内因较长时间使用而产生的冷焊和掉焊现象。

### 3. 纵梁

园林双边丝护栏网的钢丝间隔较大，为了增强网体强度，需要在水平方向放置纵梁。纵梁一般是由钢架制成，高度一般在1.2米到1.5米之间。纵梁的设置也能够增加园林双边丝护栏网的美观度。

### 4. 安装方式

双边丝护栏网应根据实际情况进行安装。通常的安装方式包括四个部分：底座，护栏柱，护栏网，固定连接件。这些组成部分能够双边丝护栏网的美观度。