

GHT系列通用型液压螺栓拉伸器

产品名称	GHT系列通用型液压螺栓拉伸器
公司名称	波霆机械（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕溪路252号
联系电话	15921029085

产品详情

紧凑、可靠的拉伸器，设计对密封要求很高，每个液压拉伸器密封圈都经单独机械加工，密封可靠性强，采用聚氨酯自激式密封，无需调节，长期使用也不会导致机械失效；
活塞过行程保护，当活塞达到*大行程时，将可见一根红色警示线，拉伸器内部的一个简单的机械失效装置将避免液压油溅伤作业人员；

液压管线连接系统，可提供一整套液压连接系统,高压管线，配合两端的公母快速接头，可迅速连接多个拉伸器；

型号	螺栓范围		拉伸力 (kn)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
	(mm)	(in)	(kn)					
GHT30	M30	1-1/8	462	98	61	72	27	
GHT33	M33	1-1/4	570	108	66	76	29	
GHT36	M36	1-3/8	675	118	71	80	32	
GHT39	M39	1-1/2	800	118	77	89	34	
GHT42	M42	1-5/8	928	126	83	91	37	
GHT45	M45	1-3/4	1080	130	89	94	39	
GHT48	M48	1-7/8	1220	142	94	102	42	
GHT52	M52	2	1450	148	102	110	46	
GHT56	M56	2-1/4	1675	160	106	119	49	
GHT60	M60	2-3/8	2010	160	114	131	52	
GHT64	M64	2-1/2	2210	178	120	131	55	
GHT68	M68	2-3/4	2600	178	124	146	58	
GHT72	M72	2-7/8	2600	192	130	146	62	

GHT76	M76	3	2880	215	135	161	65
GHT80	M80	3-1/4	2880	215	142	161	68
GHT85	M85	3-3/8	3610	230	150	175	72
GHT90	M90	3-1/2	3610	250	160	177	77
GHT95	M95	3-3/4	4650	265	170	202	80
GHT100	M100	4	4650	285	178	212	85