

各种规格不透明石英玻璃 不透明石英玻璃

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 各种规格不透明石英玻璃 不透明石英玻璃 |
| 公司名称 | 锦州市太和区鑫源石英玻璃厂 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | 类别:不透明石英玻璃 厚度:客户要求 (mm) 耐火等级:100 |
| 公司地址 | 锦州市太和区宣仁里55号(机场路西侧) |
| 联系电话 | 86 0416 8939380 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|------|-----------|
| 类别 | 不透明石英玻璃 | 厚度 | 客户要求 (mm) |
| 耐火等级 | 100 | 热稳定性 | 100 |
| 紫外线透射率 | 95 (%) | 型号 | 客户要求 |
| 遮阳系数 | 95 (%) | 安全性 | 100 |
| 热传导系数 | 100 | 表面应力 | 50 (Mpa) |
| 透光率 | 0 (%) | 莫氏硬度 | 8 |

不透明石英玻璃是以硅石（又名脉石英、石英石）或天然石英砂为原料，在单棒或多棒电阻炉中熔融后加工而成的。这种石英玻璃具有较高的耐腐蚀性能，它经常使用于许多恶劣的酸性环境、高压电和高温场合，并以大规模著称。

我厂生产的不透明石英玻璃制品有各种规格的管材、坩埚、方形炉衬、化工反应器。广泛用于冶金、化工、水泥、国防等工业中，特别在电收尘设备中尤殊。

除定型产品外，本厂还可以根据客户需要，按图纸生产各种形状的产品。

不透明石英玻璃的最高使用温度是：短时间使用1000度，长时间使用800度。热稳定性是800--20度急冷急热次数大于10次。

不透明石英玻璃的品质有：

dbS1不透明石英玻璃管：适用于化工、冶金、建材、电力等工业部门。

dbS2不透明石英玻璃炉衬：适用于多晶硅还原炉炉衬等。

dbS3石英玻璃砖：适用于玻璃熔窑池壁或熔窑其他部位等。

我厂的主要产品有:

石英玻璃仪器石英玻璃管.石英玻璃棒各种石英片.uv片石英加热器.辐射器紫外线杀菌灯等

我厂的服务宗旨是:以最低廉的价格,最优质的产品,最精湛的技艺,最周到的售后竭诚为广大客户服务.