

四川重庆自干玻璃油墨

产品名称	四川重庆自干玻璃油墨
公司名称	重庆邓秋工业新材料有限公司
价格	125.00/千克
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南坪
联系电话	13108951567 18323265989

产品详情

低温玻璃丝印油墨（单组份）

重庆邓秋公司的低温玻璃丝印油墨对玻璃制品有着优异的附着力，加工工艺方便简单，干燥快，在常温条件下，20~30分钟可达到表面干燥，也可通过烘烤，加快干燥时间。印刷效果光泽度高，色彩亮丽，与普通溶剂溶解度好。

附着力：

我公司的此款玻璃油墨不仅对玻璃有着优异的附着力，而且在铝板、铁板、铜板、不锈钢等产品上也能使用。

附着力测试：

若自干，需在48小时后测试，若烘烤则在1小时测后试附着力。用3M胶带测试不脱落。

干燥方式：

- 1、自干：有较快的表干性，印刷后约20-30分钟可达到表干。实干3小时以上，附着力测试须48小时以后进行。
- 2、烘烤：一般制品可用低于140度温度热风吹干及烘干（10-20分钟能完全干透）。但最高烘烤温度不能超过180度，不可在烘烤后即时测试附着力，应在烘烤后1小时测试附着力。

外观特性：高光泽（可提供哑光型和蒙砂型），高硬度，单组份，平滑度好，色彩鲜艳。

环保性：1、此油墨不含苯，低气味。其重金属含量符合欧洲EN-71PART3标准、日本STMA-RT3标准、美国ASTM-F963-96A标准。

2、规定以下各种测试方法及结果

测试项目	测试方法	结果
耐酸性	在常温下用5%的盐酸水浸泡一周	合格
耐食盐水性	在常温下用3%的食盐水浸泡一周	合格
耐碱性	在常温下用5%的碱性苏打水浸泡一周	合格
耐洗涤剂性	在常温下用3%的中性洗涤剂水浸泡一周	合格

稀释剂：可选用适当的溶剂开油：如783等。